



all solutions in one partner®

www.itpceilings.com

SOLUZIONI PER CONTROSOFFITTI

CEILINGS SOLUTIONS

CEILINGS



CEILINGS

SOLUZIONI PER CONTROSOFFITTI
// CEILINGS SOLUTIONS

www.itpceilings.com • www.akifix.com

L'AZIENDA // ABOUT US

06

STAR TONE™	8
PANNELLI IN FIBRA MINERALE PER CONTROSOFFITTI	
//MINERAL FIBER PANELS FOR FALSE CEILINGS	
FISSURED	12
FISSURED IMPORT	14
SANDED	16
SANDED IMPORT	18
SANDED 1200	20
SANDED MICRO	22
SMOOTH	24
FINITURE DISPONIBILI //AVAILABLE TEXTURES	26



STAR GYPS™	28
PANNELLI IN GESSO PER CONTROSOFFITTI	
//PLASTER PANELS FOR FALSE CEILINGS	
CLASSIC	32
ACOUSTIC	34
GESSO ALLEGGERITO	36
TIPOLOGIE DISPONIBILI //AVAILABLE TYPES	38



STAR METAL™	40
PANNELLI IN ACCIAIO PER CONTROSOFFITTI	
//STEEL PANELS FOR FALSE CEILINGS	
LAY-ON	44
LAY-IN 24	46
LAY-IN 15	48
CLIP-IN	50
GRIGLIATO // GRID PANELS	52
TIPOLOGIE DI PANNELLI DISPONIBILI //AVAILABLE PANEL TYPE	54



STAR ROCK™	56
PANNELLI IN LANA DI ROCCIA FONOASSORBENTI	
//SOUND-ABSORBING STONE WOOL PANELS	

PARAFORN® CLOUD	60
PARAFORN® STORM	62



STAR LINE™	64
SISTEMI DI SOSPENSIONE	
//SUSPENSION SYSTEM	

T-24	68
T-24.XU	70
T-24.XR	72
T-15	74
UT-15	76
CLIP-IN	78
AS3000	80
AS3000WU	81
AS3000WR	82
AD30	83
SM3000	84
SM250Z	85
AF3004	86
ELEMENTI PER SOSPENSIONE E ACCESSORI	
//SUSPENSION SYSTEM & ACCESSORIES	88
SOSPENSIONI REGOLABILI	
//ADJUSTABLE SUSPENSION WIRE	90
ACCESSORI //ACCESSORIES	90



REFERENZE //REFERENCES	104
------------------------	-----

CONDIZIONI DI VENDITA //SALES CONDITIONS	106
--	-----

L'AZIENDA // ABOUT US



ITP® rappresenta una delle colonne portanti dell'AKIFIX® GROUP, settore dell'azienda specializzato nella progettazione, produzione e commercializzazione di controsoffitti, pareti e rivestimenti, con la specifica funzione di fornire soluzioni tecnologiche avanzate ed affidabili per l'edilizia, la correzione acustica ambientale e l'architettura di interni. ITP® offre una vasta gamma di prodotti e finiture: dai controsoffitti standard per aree industriali e commerciali a quelli di alta gamma per ambienti di prestigio, dai rivestimenti acustici per auditorium e sale convegni ai sistemi a secco per esterni. Partendo da un'analisi di mercato strategica, sviluppando la ricerca verso le nuove tecnologie e l'ottimizzazione della produzione, ITP® è un'azienda con forte carica innovativa in grado di garantire sia la fornitura di quantità ingenti, che la produzione di elementi altamente personalizzati atti a soddisfare le esigenze dei progettisti. Il grande impegno nel perseguire l'innovazione e la qualità si traduce in una serie di sistemi dove funzionalità e modularità si fondono con le più attuali tendenze del design; tutti i sistemi vengono forniti completi di strutture ed accessori e sono testati secondo le recenti normative europee. La conoscenza dei prodotti, la capacità tecnica per rispondere a qualsiasi richiesta, la disponibilità di risolvere i problemi logistici, l'ampio stock di materiale disponibile a magazzino, fanno di ITP® il partner ideale per progettisti, rivenditori ed imprese del settore. ITP®, marchio di garanzia e qualità.



ITP® represents one of the backbones of the AKIFIX® GROUP, a branch of the company that specialises in the design, production and marketing of false ceilings, walls and cladding. Specifically, it provides advanced and reliable technological solutions for construction, environmental acoustic correction, and interior architecture. ITP® offers a wide range of products and finishes: from standard ceilings for industrial and commercial areas to high-end ceilings for prestigious environments, and from acoustic cladding for auditoriums and conference rooms to drywall systems for exteriors. ITP® is a company with a strong drive for innovation capable of guaranteeing the supply of large runs and the production of highly customised items to meet designers' needs; it does so by carrying out strategic market analysis, researching new technologies, and optimising production. To demonstrate a strong commitment to innovation and quality, ITP® offers a series of systems where functionality and modularity are combined with the latest trends in design, and all the systems are supplied complete with structures and accessories and are tested according to the latest European standards. In-depth knowledge of its products, a technical ability to respond to any request, a willingness to solve logistical problems, and a large stock of material available in the warehouse make ITP® the ideal partner for designers, retailers and companies in the sector. ITP®, a mark of guarantee and quality.



L'Azienda è certificata in conformità alla norma
The Company is certified in accordance with the standard
UNI EN ISO 9001:2015





STAR TONE™

MINERAL FIBER CEILING PANEL

**PANNELLI IN FIBRA MINERALE
PER CONTROSOFFITTI**

//MINERAL FIBER PANELS
FOR FALSE CEILINGS

www.itpceilings.com • www.akifix.com

STAR TONE™

MINERAL FIBER CEILING PANEL

PANNELLI IN FIBRA MINERALE PER CONTROSOFFITTI
MINERAL FIBER PANELS FOR FALSE CEILINGS

STAR TONE™ è una linea di pannelli modulari in fibra minerale studiati per offrire controsoffitti acustici con alti contenuti tecnici (assorbimento ed isolamento acustico, comportamento al fuoco, isolamento termico ecc.) per le grandi superfici e per quegli ambienti dove il rapporto tra le prestazioni tecniche ed il prezzo è fattore primario di scelta.

Sono realizzati con **fibra minerale biosolubile**, **leganti**, **cellulosa**, cariche **minerali inerti** e **resine idrorepellenti** e sono finiti nella superficie in vista con **vernice acrilica** di colore bianco. Tutta la gamma è dotata di certificazioni di reazione e **resistenza al fuoco** che la rendono ideale per la protezione passiva antincendio di solai e coperture, e di tutte le altre certificazioni necessarie a garantire la sicurezza del prodotto.

I controsoffitti vengono forniti completi delle relative orditure di sostegno, sistemi di sospensione ed accessori, tutto il materiale è testato e marchiato CE in conformità alla norma UNI EN 13964:2014.

STAR TONE™ is a line of modular, mineral fiber ceiling panels design for high performing acoustic ceiling system (sound absorption and insulation, fire resistance, thermal insulation, etc.). The system is developed for large areas and for those environments where the relationship between the technical performance and price is the key factor. The panels are made of bio-soluble mineral fiber, binders, cellulose, inert mineral fillers and water-repellent resins and finished in the visible surface with acrylic paint in white. The entire product range complies with Fire Reaction and Resistance certification standards, making it an ideal solution for the passive fire protection of floors and coverings. Additionally the panels have all certificates which guarantee the safety of the product.

All those suspended ceilings are supplied complete with framework, suspension fittings and accessories. All the materials are CE tested and marked in compliance with UNI EN 13964:2014 standards.



FISSURED

STAR TONE™
MINERAL FIBER CEILING PANEL


SUPERFICIE FESSURATA CON PRESTAZIONI FONOASSORBENTI
FISSURED PATTERN WITH SOUNDABSORBING PERFORMANCES

La superficie finemente fessurata conferisce ai pannelli ottimi livelli di assorbimento acustico, rispondendo alle esigenze degli ambienti nei quali si rende necessario controllare il livello di rumore. Come per gli altri decori, la resistenza al fuoco del controsoffitto Lay-on permette di utilizzarlo per la protezione passiva agli incendi ove richiesto dai regolamenti edilizi.

The thinly fissured surface of the panels ensures excellent sound absorption properties making these false ceilings ideal for areas where it is necessary to reduce noise levels. As in the case of the other finishes, the fire resistance properties of Lay-on false ceilings make them ideal for passive fire protection when this is requested by building standards.



PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE
// INSTALLATION DETAIL



CODICE CODE	DIMENSIONE THICKNESS	SPESSORE THICKNESS	BORDO EDGE	PESO WEIGHT	CONFEZIONE BOX	BANCALE PALLET
ST13001.00	600 x 600 mm	13 mm	Lay-on	3,0 Kg/m ²	14 pz. - 5,04 m ²	36 conf. - 233,28 m ²
ST13001.00.U	600 x 600 mm	13 mm	Lay-on	3,0 Kg/m ²	14 pz. - 5,04 m ²	52 conf. - 262,08 m ² 42 conf. - 211,68 m ²

CARATTERISTICHE //FEATURES


- 
 - **Ispezionabili**
Inspectable
- 
 - **Riduzione del rumore**
Noise control
- 
 - **Veloci da installare**
Quick to install
- 
 - **Installabile su struttura a vista T-24**
Installable on a visible T-24 structure
- 
 - **Riflessione luce ~83%**
Light reflectance ~83%
- 
 - **Isolamento termico:**
λ = 0,052 - 0,057 W/m°K
Thermal insulation: λ = 0,052 - 0,057 W/m°K

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS

- 
 - Il prodotto è conforme alla norma EN 13964
The product respects EN 13964 conformity values
- 
 - Prodotto conforme per emissioni VOC (Composti Organici Volatili), ai valori CAM e testato "Emissions dans l'air intérieur"
- 
 - Product compliant with VOC (Volatile Organic Compounds) emissions, CAM values and tested "Emissions in the air inside"
- 
 - Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A2-s1,d0 secondo norma EN13501-1
EUROCLASS A2-s1,d0 certified reaction to fire according to EN13501-1 standard
- 
 - Resistenza all'umidità e alla flessione: fino a 70% - UHR (umidità relativa)
Moisture resistance and bending: up to 70% - UHR (relative humidity)
- 
 - Resistenza al fuoco REI 120 *
Fire resistance REI 120*
* REI 120 a protezione di solai in laterocemento, predalles, cemento armato e cemento armato precompresso.
* REI 120 for protection of slabs in concrete and masonry, slabs, reinforced concrete and pre-stressed reinforced concrete.


ASSORBIMENTO ACUSTICO //SOUND ABSORBING QUALITY

ASSORBIMENTO ACUSTICO // SOUND ABSORPTION



- **Valore α_w // Value α_w : • 0,45**
- **Classe di assorbimento acustico**
// Acoustic absorption class : **D**

ISOLAMENTO ACUSTICO // SOUND INSULATION



- **Isolamento acustico**
// Sound insulation:**DNCW 32 dB**

FISSURED IMPORT


STAR TONE™
MINERAL FIBER CEILING PANEL

SUPERFICIE FESSURATA CON PRESTAZIONI FONOASSORBENTI
FISSURED PATTERN WITH SOUNDABSORBING PERFORMANCES

La superficie finemente fessurata conferisce ai pannelli ottimi livelli di assorbimento acustico, rispondendo alle esigenze degli ambienti nei quali si rende necessario controllare il livello di rumore. Come per gli altri decori, la resistenza al fuoco del controsoffitto Lay-on permette di utilizzarlo per la protezione passiva agli incendi ove richiesto dai regolamenti edilizi.

The thinly fissured surface of the panels ensures excellent sound absorption properties making these false ceilings ideal for areas where it is necessary to reduce noise levels. As in the case of the other finishes, the fire resistance properties of Lay-on false ceilings make them ideal for passive fire protection when this is requested by building standards.


SUPERFICIE A VISTA - VISIBLE SURFACE




DETTAGLIO BORDO - EDGE DETAIL



PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE
// INSTALLATION DETAIL



TIPOLOGIA DI BORDO
// EDGE TYPOLOGY



CODICE CODE	DIMENSIONE THICKNESS	SPESSORE THICKNESS	BORDO EDGE	PESO WEIGHT	CONFEZIONE BOX	BANCALE PALLET
ST13001.00.S	600 x 600 mm	12 mm	Lay-on	3,0 Kg/m²	14 pz. - 5,04 m²	56 conf. - 282,24 m² 44 conf. - 221,76 m²

CARATTERISTICHE //FEATURES



• Ispezionabili
Inspectable




• Riduzione del rumore
Noise control



• Veloci da installare
Quick to install



• Installabile su struttura
a vista T-24
Installable on a visibile T-24 structure



• Riflessione luce ≥80%
Light reflectance ≥80%

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS



Il prodotto è conforme
alla norma EN 13964
The product respects
EN 13964 conformity values



Reazione al fuoco certificata
EUROCLASS B-s1,d0 secondo norma
EN13501-1
EUROCLASS B-s1,d0 certified reaction to fire
according to EN13501-1 standard




Resistenza all'umidità
e alla flessione: fino a 70% - UHR
(umidità relativa)
Moisture resistance and bending: up to 70% -
UHR (relative humidity)



Resistenza al fuoco REI 120 *
Fire resistance REI 120*
* REI 120 a protezione di solai in laterocemento.
* REI 120 for protection of slabs in concrete and masonry.


ASSORBIMENTO ACUSTICO //SOUND ABSORBING QUALITY

ASSORBIMENTO ACUSTICO // SOUND ABSORPTION



• Valore α_w // Value α_w : • 0,45
• Classe di assorbimento acustico
// Acoustic absorption class : D

ISOLAMENTO ACUSTICO // SOUND INSULATION



• Isolamento acustico
// Sound insulation: DNCW 32 dB

SANDED STAR TONE™

PANNELLI CON SUPERFICIE BUCCIATA TEXTURED PANELS

La gamma di pannelli Sanded presenta una superficie leggermente granulata che dona al controsoffitto un'aspetto gradevole e raffinato, la particolare verniciatura conferisce ai pannelli una maggiore resistenza all'abrasione ed una maggiore durata nel tempo. La composizione del prodotto garantisce la massima resistenza all'umidità e notevole stabilità dimensionale.

The panels in the Sanded range feature a slightly textured surface which makes the false ceiling elegant; the special paint finish ensures major resistance to abrasion and durability. The composition make the product highly resistant to humidity and ensure great dimensional stability.


SUPERFICIE A VISTA - VISIBLE SURFACE




DETTAGLIO BORDO - EDGE DETAIL



TIPOLOGIA DI BORDO // EDGE TYPOLOGY



PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE // INSTALLATION DETAIL



1. Pannello STAR TONE™
// STAR TONE™ panel
2. Orditura di sostegno
in vista Starline 24 / 15
// Suspension system Starline 24 / 15
3. Sospensione
// Hanger wire

CODICE CODE	DIMENSIONE THICKNESS	SPESSORE THICKNESS	BORDO EDGE	PESO WEIGHT	CONFEZIONE BOX	BANCALE PALLET
ST13002.00	600 x 600 mm	13 mm	Lay-on	3,0 Kg/m ²	18 pz. - 6,48 m ²	36 conf. - 233,28 m ²
ST13002.00.U	600 x 600 mm	13 mm	Lay-on	3,0 Kg/m ²	14 pz. - 5,04 m ²	52 conf. - 262,08 m ² 42 conf. - 211,68 m ²
ST15102.24	600 x 600 mm	15 mm	Lay-in 24	3,7 Kg/m ²	16 pz. - 5,76 m ²	36 conf. - 207,36 m ²
ST15202.15	600 x 600 mm	15 mm	Lay-in 15	3,7 Kg/m ²	16 pz. - 5,76 m ²	36 conf. - 207,36 m ²

CARATTERISTICHE // FEATURES



- Ispezionabili
Inspectable




- Riduzione del rumore
Noise control



- Veloci da installare
Quick to install



- Installabile su struttura a vista e ribassata T-24/15
Installable on a visible and lowered T-24/15 structures



- Riflessione luce ~83%
Light reflectance ~83%



- Isolamento termico:
 $\lambda = 0,052 - 0,057 \text{ W/m}^2\text{K}$
Thermal insulation: $\lambda = 0,052 - 0,057 \text{ W/m}^2\text{K}$

CERTIFICAZIONI // CERTIFICATIONS



- Il prodotto è conforme alla norma EN 13964
The product respects EN 13964 conformity values



- Prodotto conforme per emissioni VOC (Composti Organici Volatili), ai valori CAM e testato "Emissions dans l'air intérieur"



- Product compliant with VOC (Volatile Organic Compounds) emissions, CAM values and tested "Emissions in the air inside"



- Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A2-s1,d0 secondo norma EN13501-1

EUROCLASS A2-s1,d0 certified reaction to fire according to EN13501-1 standard



- Resistenza all'umidità e alla flessione: fino a 70% - UHR (umidità relativa)

Moisture resistance and bending: up to 70% - UHR (relative humidity)



- Resistenza al fuoco REI 120* (solo Lay-on 13 mm)


Fire resistance REI 120* (13 mm Lay-on only)

* REI 120 a protezione di solai in laterocemento, predalles, cemento armato e cemento armato precompresso.

* REI 120 for protection of slabs in concrete and masonry, slabs, reinforced concrete and pre-stressed reinforced concrete.


ASSORBIMENTO ACUSTICO // SOUND ABSORBING QUALITY

ASSORBIMENTO ACUSTICO // SOUND ABSORPTION



- Valore α_w // Value α_w : • 0,15
- Classe di assorbimento acustico
// Acoustic absorption class : E

ISOLAMENTO ACUSTICO // SOUND INSULATION



- Isolamento acustico
// Sound insulation: DNCW 32 dB

SANDED IMPORT


STAR TONE™
MINERAL FIBER CEILING PANEL

PANNELLI CON SUPERFICIE BUCCIATA
TEXTURED PANELS

La gamma di pannelli Sanded presenta una superficie leggermente granulata che dona al controsoffitto un aspetto gradevole e raffinato, la particolare verniciatura conferisce ai pannelli una maggiore resistenza all'abrasione ed una maggiore durata nel tempo. La composizione del prodotto garantisce la massima resistenza all'umidità e notevole stabilità dimensionale.

The panels in the Sanded range feature a slightly textured surface which make the false ceiling truly elegant; the special paint finish ensures major resistance to abrasion and durability. The composition make the product highly resistant to humidity and ensure great dimensional stability.


SUPERFICIE A VISTA - VISIBLE SURFACE




DETTAGLIO BORDO - EDGE DETAIL



PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE
// INSTALLATION DETAIL



TIPOLOGIA DI BORDO
// EDGE TYPOLOGY



CODICE CODE	DIMENSIONE THICKNESS	SPESSORE THICKNESS	BORDO EDGE	PESO WEIGHT	CONFEZIONE BOX	BANCALE PALLET
ST13002.00.S	600 x 600 mm	12 mm	Lay-on	3,0 Kg/m²	14 pz. - 5,04 m²	56 conf. - 282,24 m² 44 conf. - 221,76 m²

CARATTERISTICHE // FEATURES



• Ispezionabili
Inspectable




• Riduzione del rumore
Noise control



• Veloci da installare
Quick to install



• Installabile su struttura
a vista T-24
Installable on a visible T-24 structure



• Riflessione luce ≥80%
Light reflectance ≥80%

CERTIFICAZIONI // CERTIFICATIONS



Il prodotto è conforme
alla norma EN 13964
The product respects
EN 13964 conformity values



Reazione al fuoco certificata
EUROCLASS A2-s1,d0 secondo norma
EN13501-1
EUROCLASS A2-s1,d0 certified reaction to fire
according to EN13501-1 standard




Resistenza all'umidità
e alla flessione: fino a 70% - UHR
(umidità relativa)
Moisture resistance and bending: up to 70% -
UHR (relative humidity)



Resistenza al fuoco REI 120 *
Fire resistance REI 120*
* REI 120 a protezione di solai in laterocemento.
* REI 120 for protection of slabs in concrete and masonry.


ASSORBIMENTO ACUSTICO // SOUND ABSORBING QUALITY

ASSORBIMENTO ACUSTICO // SOUND ABSORPTION



• Valore α_w // Value α_w : • 0,15
• Classe di assorbimento acustico
// Acoustic absorption class : E

ISOLAMENTO ACUSTICO // SOUND INSULATION



• Isolamento acustico
// Sound insulation: DNCW 32 dB

SANDED 1.200 STAR TONE™

PANNELLI CON SUPERFICIE BUCCIATA
TEXTURED PANELS

La gamma di pannelli Sanded 1.200 presenta una superficie leggermente granulata che dona al controsoffitto un'aspetto gradevole e raffinato, la particolare verniciatura conferisce ai pannelli una maggiore resistenza all'abrasione ed una maggiore durata nel tempo. La composizione del prodotto garantisce la massima resistenza all'umidità e notevole stabilità dimensionale.

The panels in the Sanded 1.200 range feature a slightly textured surface which make the false ceiling truly elegant; the special paint finish ensures major resistance to abrasion and durability. The composition make the product highly resistant to humidity and ensure great dimensional stability.


SUPERFICIE A VISTA - VISIBLE SURFACE



DETTAGLIO BORDO - EDGE DETAIL




PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE // INSTALLATION DETAIL



1. Pannello STAR TONE™
// STAR TONE™ panel
2. Orditura di sostegno in vista Starline 24
// Suspension system Starline 24
3. Sospensione
// Hanger wire



TIPOLOGIA DI BORDO // EDGE TYPOLOGY



CODICE CODE	DIMENSIONE THICKNESS	SPESSORE THICKNESS	BORDO EDGE	PESO WEIGHT	CONFEZIONE BOX	BANCALE PALLET
ST13002.120	600 x 1.200 mm	15 mm	Lay-on	3,70 Kg/m ²	10 pz. - 7,2 m ²	28 conf. - 201,60 m ²

CARATTERISTICHE //FEATURES



- Ispezionabili
Inspectable




- Riduzione del rumore
Noise control



- Veloci da installare
Quick to install



- Installabile su struttura
a vista T-24
Installable on a visible T-24 structure



- Riflessione luce ~83%
Light reflectance ~83%



- Isolamento termico:
 $\lambda = 0,052 - 0,057 \text{ W/m}^2\text{K}$
Thermal insulation: $\lambda = 0,052 - 0,057 \text{ W/m}^2\text{K}$

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS



- Il prodotto è conforme
alla norma EN 13964
The product respects
EN 13964 conformity values




- Reazione al fuoco certificata
EUROCLASS A2-s1,d0 secondo norma
EN13501-1
EUROCLASS A2-s1,d0 certified reaction to
fire according to EN13501-1 standard



- Resistenza all'umidità
e alla flessione: fino a 70% - UHR
(umidità relativa)
Moisture resistance and bending: up to 70% -
UHR (relative humidity)


ASSORBIMENTO ACUSTICO //SOUND ABSORBING QUALITY

ASSORBIMENTO ACUSTICO // SOUND ABSORPTION



- Valore α_w // Value α_w : • 0,15
- Classe di assorbimento acustico
// Acoustic absorption class : E

ISOLAMENTO ACUSTICO // SOUND INSULATION



- Isolamento acustico
// Sound insulation: DNCW 32 dB

SANDED MICRO STAR TONE™

PANNELLI BUCCIATI CON PRESTAZIONI FONOASSORBENTI
TEXTURED PANELS WITH SOUNDABSORBING PERFORMANCES

La versione microperforata della gamma Sanded garantisce alte prestazioni acustiche preservando l'aspetto gradevole dovuto alla superficie leggermente granulata. Tale caratteristica rende questi pannelli ideali per l'utilizzo nei spazi collettivi ed in tutti gli ambienti nei quali si rende necessario controllare il livello di rumore.

This micro perforated version of the Sanded line guarantee high performance acoustics while preserving the aesthetic appearance due to the slightly granulated surface. This characteristic makes those panels ideal for public spaces and for all the environments where it is necessary to control the level of noise.


SUPERFICIE A VISTA - VISIBLE SURFACE




DETTAGLIO BORDO - EDGE DETAIL



PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE
// INSTALLATION DETAIL



TIPOLOGIA DI BORDO
// EDGE TYPOLOGY



CODICE CODE	DIMENSIONE THICKNESS	SPESSORE THICKNESS	BORDO EDGE	PESO WEIGHT	CONFEZIONE BOX	BANCALE PALLET
ST13005.00	600 x 600 mm	13 mm	Lay-on	3,2 Kg/m ²	18 pz. - 6,48 m ²	36 conf. - 233,28 m ²

CARATTERISTICHE // FEATURES



• Ispezionabili
Inspectable




• Riduzione del rumore
Noise control



• Veloci da installare
Quick to install



• Installabile su struttura
a vista T-24
Installable on a visible T-24 structure



• Riflessione luce ~83%
Light reflectance ~83%



• Isolamento termico:
 $\lambda = 0,052 - 0,057 \text{ W/m}^2\text{K}$
Thermal insulation: $\lambda = 0,052 - 0,057 \text{ W/m}^2\text{K}$

CERTIFICAZIONI // CERTIFICATIONS



Il prodotto è conforme
alla norma EN 13964
The product respects
EN 13964 conformity values



Prodotto conforme per emissioni VOC
(Composti Organici Volatili), ai valori
CAM e testato "Emissions dans l'air
intérieur"



Product compliant with VOC (Volatile Organic
Compounds) emissions, CAM values and
tested "Emissions in the air inside"



Reazione al fuoco certificata
EUROCLASS A2-s1,d0 secondo norma
EN13501-1

*EUROCLASS A2-s1,d0 certified reaction to fire
according to EN13501-1 standard*



Resistenza all'umidità
e alla flessione: fino a 70% - UHR
(umidità relativa)

*Moisture resistance and bending: up to 70% -
UHR (relative humidity)*




Resistenza al fuoco REI 120 *

** REI 120 a protezione di solai in laterocemento, predalles,
cemento armato e cemento armato precompresso.*

** REI 120 for protection of slabs in concrete and masonry, slabs,
reinforced concrete and pre-stressed reinforced concrete.*


ASSORBIMENTO ACUSTICO // SOUND ABSORBING QUALITY

ASSORBIMENTO ACUSTICO // SOUND ABSORPTION



• Valore α_w // Value α_w : • 0,45
• Classe di assorbimento acustico
// Acoustic absorption class : D

ISOLAMENTO ACUSTICO // SOUND INSULATION



• Isolamento acustico
// Sound insulation: DNCW 32 dB


SMOOTH STAR TONE™

FINITURA LISCIA PER AMBIENTI DI PRESTIGIO
SMOOTH FINISH FOR IMPRESSIVE ENVIROMENTS

La serie di pannelli Smooth sono caratterizzati dalla superficie liscia leggermente goffrata, questo tipo di finitura dona un gradevole design al controsoffitto che può essere integrato anche negli ambienti di maggior prestigio. I pannelli, disponibili con due diversi tipi di bordo, vengono completati alla perfezione dalle orditure di sostegno della serie Starline ed Extraline, permettendo ai progettisti massima libertà creativa.

The panels in the Smooth range feature a smooth embossed surface giving a very attractive design to false ceilings and making them ideal for prestigious environments. The panels are available with two different types of edges and are completed to perfection by the Starline and Extraline frame supports, which allow designers full creative freedom.



SUPERFICIE A VISTA - VISIBLE SURFACE




DETTAGLIO BORDO - EDGE DETAIL



TIPOLOGIA DI BORDO // EDGE TYPOLOGY



PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE // INSTALLATION DETAIL



1. Pannello STAR TONE™
// STAR TONE™ panel
2. Orditura di sostegno in vista Starline 24
// Suspension system Starline 24
3. Sospensione
// Hanger wire

CODICE CODE	DIMENSIONE THICKNESS	SPESSORE THICKNESS	BORDO EDGE	PESO WEIGHT	CONFEZIONE BOX	BANCALE PALLET
ST13003.00	600 x 600 mm	13 mm	Lay-on	3,4 Kg/m²	18 pz. - 6,48 m²	36 conf. - 233,28 m²
ST15103.24	600 x 600 mm	15 mm	Lay-in 24	3,9 Kg/m²	16 pz. - 5,76 m²	36 conf. - 207,36 m²

CARATTERISTICHE // FEATURES



- Ispezionabili
Inspectable




- Riduzione del rumore
Noise control



- Veloci da installare
Quick to install



- Installabile su struttura a vista e ribassata T-24
Installable on a visible and lowered T-24 structures



- Riflessione luce ~90%
Light reflectance ~90%



- Isolamento termico:
 $\lambda = 0,052 - 0,057 \text{ W/m}^2\text{K}$
Thermal insulation: $\lambda = 0,052 - 0,057 \text{ W/m}^2\text{K}$

CERTIFICAZIONI // CERTIFICATIONS



- Il prodotto è conforme alla norma EN 13964
The product respects EN 13964 conformity values



- Prodotto conforme per emissioni VOC (Composti Organici Volatili), ai valori CAM e testato "Emissions dans l'air intérieur"



- Product compliant with VOC (Volatile Organic Compounds) emissions, CAM values and tested "Emissions in the air inside"



- Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A2-s1,d0 secondo norma EN13501-1
EUROCLASS A2-s1,d0 certified reaction to fire according to EN13501-1 standard



- Resistenza all'umidità e alla flessione: fino a 90% - UR (umidità relativa)
Moisture resistance and bending: up to 90% - RH (relative humidity)




- Resistenza al fuoco REI 120 * (solo Lay-on 13 mm)
Fire resistance REI 120* (13 mm Lay-on only)

* REI 120 a protezione di solai in laterocemento, predalles, cemento armato e cemento armato precompresso.
* REI 120 for protection of slabs in concrete and masonry, slabs, reinforced concrete and pre-stressed reinforced concrete.


ASSORBIMENTO ACUSTICO // SOUND ABSORBING QUALITY

ASSORBIMENTO ACUSTICO // SOUND ABSORPTION



- Valore α_w // Value α_w : • 0,15
- Classe di assorbimento acustico
// Acoustic absorption class : E

ISOLAMENTO ACUSTICO // SOUND INSULATION



- Isolamento acustico
// Sound insulation: DNCW 32 dB

TIPOLOGIE

STAR TONE™
MINERAL FIBER CEILING PANEL

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE TEXTURES

FISSURED

FISSURED IMPORT

Pannello caratterizzato da una superficie finemente fessurata
// Panel characterised by a thinly fissured surface

SANDED

SANDED IMPORT

SANDED 1.200

Pannello caratterizzato da una superficie leggermente granulata
// Panel characterised by a slightly textured surface

SANDED MICRO

Pannello caratterizzato da una superficie microperforata
// Panel characterised by a micro perforated surface

SMOOTH

Pannello caratterizzato da una superficie liscia leggermente gofrata
// Panel characterised by a smooth embossed surface



STAR TONE™
MINERAL FIBER CEILING PANEL



STAR GYPSTM

GYPSUM CEILING PANEL

PANNELLI IN GESSO PER CONTROSOFFITTI
//PLASTER PANELS FOR FALSE CEILINGS

www.itpceilings.com • www.akifix.com

STAR GYPS™

GYPSUM CEILING PANEL

PANNELLI IN GESSO PER CONTROSOFFITTI
PLASTER PANELS FOR FALSE CEILINGS

STAR GYPS™ è una linea di pannelli modulari in gesso alleggerito studiati per offrire controsoffitti altamente sterilizzati per l'utilizzo in ambienti con elevati tassi di umidità o che richiedono elevate condizioni di igiene. Sono composti da un'anima in gesso, rivestito sul lato in vista da una membrana vinilica e finitura leggermente goffrata.

La versione composta da impasto di gesso ceramico e roving in fibra di vetro, è dotata di **certificazione di reazione e resistenza al fuoco**, rendendola ideale per la protezione antincendio. Tutta la gamma è dotata di tutte le certificazioni necessarie a garantire la sicurezza del prodotto. I controsoffitti vengono forniti a richiesta completi delle relative orditure di sostegno, sistemi di sospensioni e accessori. Tutto il materiale è testato e marchiato CE in conformità alla norma UNI.

STAR GYPS™ is a line of modular lightened gypsum panel for high sterilize ceilings for use in environments with high umidity levels or high hygiene conditions.

The panels have a gypsum core with white slightly embossed vinyl membrane on the visible surface.

*The version composed with a mixture of natural ceramic plaster and fiberglass roving complies with **Fire Reaction and Resistance certification**, making it ideal for the fire protection.*

The entire product range complies of all certifications wich guarantees the safety of the prouct.

All those suspended ceilings are supplied on request complete with framework, suspensions fittings and accessories.

All the materials are CE tested an marked in accordance with UNI norme.



STAR GYPS CLASSIC

STAR GYPS™
GYPSUM CEILING PANEL

PANNELLI IN GESSO RIVESTITO IN PVC LAVABILE
GYPSUM PANELS WITH WASHABLE PVC COATING

I pannelli STAR GYPS™ sono composti da un'anima in gesso, rivestito sul lato in vista con una membrana vinilica di colore bianco e finitura leggermente goffrata e bilanciata sul retro con una lamina di alluminio, protetti sui bordi con un film di polietilene. Tale conformazione li rende adatti all'utilizzo in ambienti con elevati tassi di umidità, inoltre, dato che possono essere facilmente puliti e sterilizzati, sono ideali all'installazione in locali che richiedono elevate condizioni di igiene o soggetti a manutenzione ordinaria quali: ospedali, laboratori, cucine, spogliatoi, scuole, supermercati.

STAR GYPS™ panels have a gypsum core with white slightly embossed vinyl membrane on the visible surface. On the back, there is an aluminium lamina and the edges are protected by polyethylene film. This makes them the perfect choice for use in environments with high humidity levels; thanks to the fact that they are easy to clean and sterilize, Star Gyps are also ideal for environments which require high levels of hygiene or ordinary maintenance such as: hospitals, laboratories, kitchens, cloakrooms, schools and supermarkets.


SUPERFICIE A VISTA - VISIBLE SURFACE




DETTAGLIO BORDO - EDGE DETAIL



PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE // INSTALLATION DETAIL



TIPOLOGIA DI BORDO // EDGE TYPOLOGY



CODICE CODE	DIMENSIONE THICKNESS	SPESSORE THICKNESS	BORDO EDGE	PESO WEIGHT	CONFEZIONE BOX	BANCALE PALLET
SG09001.00.H	600 x 600 mm	9 mm	Lay-on	7,0 Kg/m²	8 pz. - 2,88 m²	60 conf. - 172,80 m²
SG09001.00.F*	600 x 600 mm	9 mm	Lay-on	7,0 Kg/m²	8 pz. - 2,88 m²	88 conf. - 253,44 m² 74 conf. - 213,12 m²

*senza film di polietilene //without polyethylene film

CARATTERISTICHE //FEATURES




• **Ispezionabili**
Inspectable



• **Installabile su struttura
a vista T-24**
Installable on a visible T-24 structure



• **Veloci da installare**
Quick to install



• **Riflessione luce ~90%**
Light reflectance ~90%

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS



Il prodotto è conforme
alla norma EN 13964
The product respects
EN 13964 conformity values



Reazione al fuoco certificata B-s1,d0
secondo norma EN13501-1
B-s1,d0 certified reaction to fire according to
EN13501-1 standard



Prodotto conforme per emissioni VOC
(Composti Organici Volatili), ai valori
CAM e testato "Emissions dans l'air
intérieur"



Product compliant with VOC (Volatile Organic
Compounds) emissions, CAM values and
tested "Emissions in the air inside"




Resistenza all'umidità
e alla flessione: fino a 90% - UHR
(umidità relativa)
Moisture resistance and bending: up to 90% -
UHR (relative humidity)



Resistenza alla diffusione
del vapore µ 72
Water vapour diffusion resistance µ 72

ASSORBIMENTO ACUSTICO //SOUND ABSORBING QUALITY



• Valore α_w // Value α_w : • 0,15
• Classe di assorbimento acustico
// Acoustic absorption class : E

ACOUSTIC STAR GYPS

STAR GYPS™
 GYPSUM CEILING PANEL

PANNELLI IN GESSO AD ALTE PRESTAZIONI ACUSTICHE
 GYPSUM PANELS WITH HIGH ACOUSTICAL PROPERTIES


I pannelli Acoustic Star Gyps sono composti da un'anima in gesso, rivestito sul lato in vista con una membrana vinilica e finitura leggermente gofrata e rivestiti nella parte retrostante con tessuto fonoassorbente. Creano un ottimo risultato estetico. Presentano diverse colorazioni e modelli di perforazione. Possiedono un'elevata capacità di assorbimento acustico. Sono adatti all'utilizzo in ambienti con elevati tassi di umidità, inoltre, dato che possono essere facilmente puliti e sterilizzati, sono ideali all'installazione in locali che richiedono elevate condizioni di igiene o soggetti a manutenzione ordinaria quali: ospedali, laboratori, cucine, spogliatoi, scuole, supermercati. I pannelli sono certificati ignifughi Euroclass B-s1,d0 in conformità alla norma EN 13501 - 1:2009 e marcati CE in conformità alla norma EN 13964:2007.

Acoustic Star Gyps panels have a gypsum core with white slightly embossed vinyl membrane on the visible surface and slightly embossed finish, covered in the rear part with sound-absorbing fabric. They create an excellent aesthetic result. They have different colours and hole patterns. They have high capacity of sound-absorption. They are suitable for use in environments with high humidity levels, and since they can be easily cleaned and sterilized, they are ideal for installation in rooms that require high hygiene conditions or subject to ordinary maintenance as: hospitals, laboratories, kitchens, locker rooms, supermarkets. The panels are fireproof certified (Euroclass B-s1,d0) in accordance with EN 13501-1:2009 norme, CE marked in accordance with EN 13964:2007 norme.


DETTAGLIO BORDO - EDGE DETAIL



TIPOLOGIA DI BORDO // EDGE TYPOLOGY



PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE // INSTALLATION DETAIL



1. Pannello Acoustic STAR GYPS™
// Acoustic STAR GYPS™ panel
2. Orditura di sostegno Starline 24
// Suspension system Starline 24
3. Sospensione
// Hanger wire

CODICE CODE	DIMENSIONE THICKNESS	SPESSORE THICKNESS	BORDO EDGE	PESO WEIGHT	CONFEZIONE BOX	BANCALE PALLET
SG09002.01.R	600 x 600 mm	9 mm	Lay-on	8,0 Kg/m²	8 pz. - 2,88 m²	60 conf. - 172,80 m²
SG09002.02.R	600 x 600 mm	9 mm	Lay-on	8,0 Kg/m²	8 pz. - 2,88 m²	60 conf. - 172,80 m²
SG09003.01	600 x 600 mm	9 mm	Lay-on	8,0 Kg/m²	8 pz. - 2,88 m²	60 conf. - 172,80 m²
SG09003.02	600 x 600 mm	9 mm	Lay-on	8,0 Kg/m²	8 pz. - 2,88 m²	60 conf. - 172,80 m²
SG09004.01	600 x 600 mm	9 mm	Lay-on	8,0 Kg/m²	8 pz. - 2,88 m²	60 conf. - 172,80 m²
SG09004.02	600 x 600 mm	9 mm	Lay-on	8,0 Kg/m²	8 pz. - 2,88 m²	60 conf. - 172,80 m²


CARATTERISTICHE // FEATURES



• **Ispezionabili**
Inspectable



• **Riduzione del rumore**
Noise control



• **Veloci da installare**
Quick to install



• **Installabile su struttura a vista T-24**
Installable on a visible T-24 structure



• **Riflessione luce ~90% (solo bianco)**
Light reflectance ~90% (only white)

CERTIFICAZIONI // CERTIFICATIONS



Il prodotto è conforme alla norma EN 13964
The product respects EN 13964 conformity values




Reazione al fuoco certificata B-s1,d0 secondo norma EN13501-1
B-s1,d0 certified reaction to fire according to EN13501-1 standard



Resistenza all'umidità e alla flessione: fino a 70% - UHR (umidità relativa)
Moisture resistance and bending: up to 70% - UHR (relative humidity)

FORATURE // PERFORATIONS

	F1 Fori ø 6/10 mm, passo 25 mm parallelo, area aperta 28 %	F1 Holes ø 6/10 mm, 25 mm parallel pitch, open area 28%
	F2 Fori ø 6 mm, passo 18 mm parallelo, area aperta 17,3 %	F1 Holes ø 6 mm, 18 mm parallel pitch, open area 17,3%




SG09002.01



SG09003.01




SG09004.01



SG09002.02



SG09003.02




SG09004.02

BIANCO
// WHITE

NOCE CHIARO
// LIGHT BROWN

NOCE SCURO
// DARK BROWN

ASSORBIMENTO ACUSTICO // SOUND ABSORBING QUALITY



• Valore α_w // Value α_w : • 0,70

• Valore NCR // Value NCR : • 0,85

GESSO ALLEGGERITO STAR GYPS™ GYPSUM CEILING PANEL

LA MIGLIORE MATERIA PRIMA
THE BEST RAW MATERIAL

I pannelli in gesso alleggerito fibrorinforzato sono composti da un impasto di gesso ceramico naturale e roving in fibra di vetro non infiammabile e ad alto spessore (>12U). Nella composizione del prodotto non viene assolutamente utilizzato gesso chimico ed è quindi totalmente privo di leganti organici o chimici e quindi completamente atossico. L'utilizzo di gesso alleggerito è raccomandato nelle strutture ospedaliere, scolastiche e nelle industrie alimentari.

The lightened fiber-reinforced plaster panels are composed of a mixture of natural ceramic plaster and roving in non-flammable and high tickness fiberglass (>12U). In the product composition there is absolutely no use of chemical plaster it is totally free of organic or chemical binders and therefore completely non-toxic. The use of lightened gypsum is recommended in hospital and school facilities and in the food industries.


SUPERFICIE A VISTA VISIBLE SURFACE




DETTAGLIO BORDO - EDGE DETAIL



PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE // INSTALLATION DETAIL



TIPOLOGIA DI BORDO // EDGE TYPOLOGY



CODICE CODE	DIMENSIONE THICKNESS	SPESSORE THICKNESS	BORDO EDGE	PESO WEIGHT	CONFEZIONE BOX	BANCALE PALLET
GA001.00	600 x 600 mm	20 mm	Lay-on	9,0 Kg/m ²	6 pz. - 2,16 m ²	48 conf. - 103,68 m ²
GA001.24	600 x 600 mm	20 mm	Lay-in	9,0 Kg/m ²	6 pz. - 2,16 m ²	48 conf. - 103,68 m ²
GA002.00	600 x 600 mm	20 mm	Lay-on	9,0 Kg/m ²	6 pz. - 2,16 m ²	48 conf. - 103,68 m ²
GA002.24	600 x 600 mm	20 mm	Lay-in	9,0 Kg/m ²	6 pz. - 2,16 m ²	48 conf. - 103,68 m ²

CARATTERISTICHE //FEATURES




• Ispezionabili
Inspectable



• Installabile su struttura a vista e ribassata T-24
Installable on a visibile and lowered T-24 structures



• Veloci da installare
Quick to install



• Riflessione luce > 80%
Light reflectance > 80%

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS



Il prodotto è conforme alla norma EN 14246 : 2006
The product respects EN 14246 : 2006 conformity values



Resistenza al fuoco REI 120 *
Fire resistance REI 120*
*Vedere rapporto di prova per ulteriori approfondimenti
* See test report for further details



Reazione al fuoco certificata A1 secondo norma EN13501-1
A1 certified reaction to fire according to EN13501-1 standard



Fattore di resistenza al vapore μ 10
Vapor resistance factor μ 10



Conduttività termica 0,47 W/mK
Thermal conductivity 0,47 W/mK




TIPOLOGIE

STAR GYPS™
GYPSUM CEILING PANEL


TIPOLOGIE DISPONIBILI
AVAILABLE TYPES

STAR GYPS CLASSIC



Pannello rivestito sul lato in vista con una membrana vinilica di colore bianco e finitura leggermente goffrata.
// Panel covered on the visible side with a white vinyl membrane and slightly embossed finish.

ACUSTIC STAR GYPS




BIANCO
// WHITE

NOCE CHIARO
// LIGHT BROWN

NOCE SCURO
// DARK BROWN

Pannello rivestito sul lato in vista con una membrana vinilica di colore bianco o finitura in essenza legno.
// Panel covered on the visible side with a white vinyl membrane or wood finish.

GESEO ALLEGGERITO



LISCIO
// SMOOTH

BUCCIATO
// TEXTURED

Pannello rivestito sul lato in vista con una finitura liscia o bucciata.
// Panel covered on the visible side with a smooth or textured finish.



STAR GYPS™
GYPSUM CEILING PANEL



STAR METAL™

METAL CEILING PANEL

PANNELLI IN ACCIAIO PER CONTROSOFFITTI

//STEEL PANELS FOR FALSE CEILINGS

www.itpceilings.com • www.akifix.com

STAR METAL™

METAL CEILING PANEL

PANNELLI IN ACCIAIO PER CONTROSOFFITTI
STEEL PANELS FOR FALSE CEILINGS

STAR METAL™ è una linea di controsoffitti in pannelli metallici modulari che abbina alla funzionalità tipica dei controsoffitti modulari, alte prestazioni acustiche ed un'aspetto elegante e moderno. Sono realizzati in acciaio zincato post-verniciato con polveri di poliestere applicate mediante processo elettrostatico, materiale che garantisce al controsoffitto una durata infinita nel tempo. Infatti, rispetto ai pannelli preverniciati, offrono una maggiore resistenza all'umidità ed all'abrasione, protezione assoluta alla corrosione ed un'aspetto superficiale di assoluta eleganza. Inoltre, il trattamento standard con vernici antistatiche e batteriostatiche, impedisce lo sviluppo di batteri e funghi, respinge la polvere, permette una semplice pulizia e sterilizzazione, rendendo i controsoffitti ideali per ambienti sterili o che richiedono elevate condizioni di igiene. I sistemi di foratura e l'applicazione di tessuti fonoassorbenti assicurano qualità acustiche insuperabili, i sistemi di montaggio li rendono facili da installare, ispezionabili, flessibili ed adattabili a qualsiasi ambiente.

The STAR METAL™ is a line of modular metal panels combines the practicality typical of false ceilings with outstanding acoustic properties and an elegant modern design.

These galvanised steel panels feature a post-painted coating of electrostatically applied polyester powder paint which makes the panels almost eternal.

With respect to pre-painted panels this technique offers major resistance to humidity and abrasion and total protection against corrosion as well as a very attractive surface finish.

The standard antistatic and bacteriostatic treatment which the panels undergo prevents the growth of bacteria and fungi and acts as a dust barrier making cleaning and sterilization fast and simple, ensuring that these false ceilings are ideal for sterile rooms or environments which require a high level of hygiene.

A special hole system and the use of sound absorbing fabrics ensure that these panels have outstanding acoustic properties while the assembly system makes them easy to install, inspect and adapt to any environment.



LAY-ON STAR METAL™
METAL CEILING PANEL

ALTE PRESTAZIONI PER AMBIENTI DI PRESTIGIO
HIGH PERFORMANCE FOR PRESTIGIOUS ENVIROMENTS


Questo sistema altamente versatile offre un equilibrio perfetto tra facilità di installazione ed alte prestazioni; i pannelli sono eccezionalmente robusti garantendo un'eccellente resistenza meccanica e facilità di manipolazione. Lo stile sobrio, l'ottimo coefficiente di riflessione della luce e l'alto assorbimento acustico delle versioni forate, lo rendono ideale per controsoffitti tecnici in ambienti con forte presenza di cablaggi ed impianti.

This highly versatile system ensures a perfect balance between ease of installation and high performance; these very sturdy panels are highly resistant to mechanical stress and easy to handle. An elegant design, excellent light reflection coefficient and the high noise absorption properties of the perforated versions, make these panels ideal for technical false ceilings with other systems and cables.


DETTAGLIO BORDO - EDGE DETAIL



TIPOLOGIA DI BORDO
// EDGE TYPOLOGY



PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE
// INSTALLATION DETAIL



1. Pannello STAR METAL™
// STAR METAL™ panel
2. Orditura di sostegno in vista Starline 24
// Suspension system Starline 24
3. Sospensione
// Hanger wire

CODICE CODE	DIMENSIONE THICKNESS	SPESSORE THICKNESS	BORDO EDGE	PESO WEIGHT	COLORE COLOR	CONFEZIONE BOX
SM01W.F0	600 x 600 mm	15 mm	Lay-on	3,80 kg/m²	○ bianco - white RAL 9003	20 pz. - 7,20 m²
SM01S.F0	600 x 600 mm	15 mm	Lay-on	3,80 kg/m²	● argento - silver RAL 9006	20 pz. - 7,20 m²
SM01W.F1	600 x 600 mm	15 mm	Lay-on	3,80 kg/m²	○ bianco - white RAL 9003	20 pz. - 7,20 m²
SM01S.F1	600 x 600 mm	15 mm	Lay-on	3,80 kg/m²	● argento - silver RAL 9006	20 pz. - 7,20 m²
SM01W.F1A	600 x 600 mm	15 mm	Lay-on	3,80 kg/m²	○ bianco - white RAL 9003	20 pz. - 7,20 m²
SM01S.F1A	600 x 600 mm	15 mm	Lay-on	3,80 kg/m²	● argento - silver RAL 9006	20 pz. - 7,20 m²

CARATTERISTICHE //FEATURES



- Ispezionabili
Inspectable




- Riduzione del rumore
Noise control



- Veloci da installare
Quick to install



- Installabile su struttura a vista T-24
Installable on a visibile structures T-24



- Riflessione luce ~87% (pannelli bianchi non forati)
Light reflectance ~87% (white not perforated panels)



- Materiale: acciaio zincato sp. 0,5 mm
Material: galvanised steel tk. 0,5 mm

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS



- Il prodotto è conforme alla norma EN 13964
The product respects EN 13964 conformity values



- Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A1 secondo norma EN 13501-1 (pannelli lisci)
EUROCLASS A1 certified reaction to fire according to EN 13501-1 (smooth panels)




- Resistenza all'umidità e alla flessione: fino a 70% - UHR (umidità relativa)
Moisture resistance and bending: up to 70% - UHR (relative humidity)




- Reazione al fuoco certificata EUROCLASS E secondo norma EN 13501-1 (pannelli forati)
EUROCLASS E certified reaction to fire according to EN 13501-1 (perforated panels)

FORATURE
//PERFORATIONS



- F1**
Fori Ø 2 mm, passo 5 mm diagonale, area aperta 25%.
Foratura totale tipo F1 compreso tessuto non tessuto nero sul retro.



- F1**
Holes Ø 2 mm, 5 mm diagonal pitch, open area 25%.
Perforated type F1 with black acoustic tissue on the back.



- F1A**
Fori Ø 2 mm, passo 5 mm parallelo, area aperta 12,5%.
Foratura 400 x 400 mm tipo F1A fascia piena 100 mm compreso tessuto non tessuto nero sul retro.

- F1A**
Holes Ø 2 mm, 5 mm parallel pitch, open area 12,5%.
Perforated type F1A 400 x 400 mm filled spacing 100 mm with black acoustic tissue on the back.

ASSORBIMENTO ACUSTICO
//SOUND ABSORBING QUALITY



LAY-IN 24

STAR METAL™


METAL CEILING PANEL

PANNELLI AD ELEVATO CONTENUTO TECNICO
HI-TECH ACOUSTIC PANELS


La superficie dei pannelli, ribassata rispetto alla struttura, conferisce a questo controsoffitto un gradevole aspetto estetico, consentendo allo stesso tempo la semplice installazione in appoggio. Gli elevati contenuti tecnici e l'estetica curata del prodotto, consentono di adattarlo facilmente a qualsiasi tipo di ambiente garantendo la totale ispezionabilità degli impianti.

The surface of the panels, lower than the grid, guarantees a cutting-edge aesthetic, combined to an easy mounting. These panels are ideal for any interior ambience design, allowing full inspectionability.


DETTAGLIO BORDO - EDGE DETAIL



TIPOLOGIA DI BORDO // EDGE TYPOLOGY



PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE // INSTALLATION DETAIL



1. Pannello STAR METAL™
// STAR METAL™ panel
2. Orditura di sostegno in vista Starline 24
// Suspension system Starline 24
3. Sospensione
// Hanger wire

CODICE CODE	DIMENSIONE THICKNESS	SPESSORE THICKNESS	BORDO EDGE	PESO WEIGHT	COLORE COLOR	CONFEZIONE BOX
SM02W.F0	600 x 600 mm	9 mm	Lay-in 24	3,65 kg/m ²	○ bianco - white RAL 9003	20 pz. - 7,20 m ²
SM02S.F0	600 x 600 mm	9 mm	Lay-in 24	3,65 kg/m ²	● argento - silver RAL 9006	20 pz. - 7,20 m ²
SM02W.F1	600 x 600 mm	9 mm	Lay-in 24	3,65 kg/m ²	○ bianco - white RAL 9003	20 pz. - 7,20 m ²
SM02S.F1	600 x 600 mm	9 mm	Lay-in 24	3,65 kg/m ²	● argento - silver RAL 9006	20 pz. - 7,20 m ²
SM02W.F1A	600 x 600 mm	9 mm	Lay-in 24	3,65 kg/m ²	○ bianco - white RAL 9003	20 pz. - 7,20 m ²
SM02S.F1A	600 x 600 mm	9 mm	Lay-in 24	3,65 kg/m ²	● argento - silver RAL 9006	20 pz. - 7,20 m ²
SM02W.F4	600 x 600 mm	9 mm	Lay-in 24	3,65 kg/m ²	○ bianco - white RAL 9003	20 pz. - 7,20 m ²
SM02S.F4	600 x 600 mm	9 mm	Lay-in 24	3,65 kg/m ²	● argento - silver RAL 9006	20 pz. - 7,20 m ²

CARATTERISTICHE // FEATURES



- Ispezionabili
Inspectable




- Riduzione del rumore
Noise control



- Veloci da installare
Quick to install



- Installabile su struttura ribassata T-24
Installable on a lowered T-24 structure



- Riflessione luce ~87% (pannelli bianchi non forati)
Light reflectance ~87% (white not perforated panels)



- Materiale: acciaio zincato sp. 0,5 mm
Material: galvanised steel tk. 0,5 mm

CERTIFICAZIONI // CERTIFICATIONS



- Il prodotto è conforme alla norma EN 13964
The product respects EN 13964 conformity values



- Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A1 secondo norma EN 13501-1 (pannelli lisci)
EUROCLASS A1 certified reaction to fire according to EN 13501-1 (smooth panels)




- Resistenza all'umidità e alla flessione: fino a 70% - UHR (umidità relativa)
Moisture resistance and bending: up to 70% - UHR (relative humidity)



- Reazione al fuoco certificata EUROCLASS E secondo norma EN 13501-1 (pannelli forati)
EUROCLASS E certified reaction to fire according to EN 13501-1 (perforated panels)

FORATURE

//PERFORATIONS




F1

Fori ø 2 mm, passo 5 mm diagonale, area aperta 25%.
Foratura totale tipo F1 compreso tessuto non tessuto nero sul retro.

F1

Holes ø 2 mm, 5 mm diagonal pitch, open area 25%.
Perforated type F1 with black acoustic tissue on the back.




F1A

Fori ø 2 mm, passo 5 mm parallelo, area aperta 12,5%.
Foratura 400 x 400 mm tipo F1A fascia piena 100 mm compreso tessuto non tessuto nero sul retro.

F1A

Holes ø 2 mm, 5 mm parallel pitch, open area 12,5%.
Perforated type F1A 400 x 400 mm filled spacing 100 mm with black acoustic tissue on the back.






F4

Fori quadrati 5 x 5 mm, passo 16 mm, area aperta 9,8%.
Foratura 500x500 mm quadrata tipo F4 compreso tessuto non tessuto nero sul retro.

F4

Squared holes 5 x 5 mm, 16 mm pitch, open area 9,8%.
Perforated type F4 500x500 mm with black acoustic tissue on the back.

ASSORBIMENTO ACUSTICO //SOUND ABSORBING QUALITY



LAY-IN 15


STAR METAL™
 METAL CEILING PANEL

LO STILE CHE GARANTISCE ALTI LIVELLI DI DESIGN
 A STYLE FOR SUPERIOR DESIGNING


Questa variante del sistema Lay-in con orditura di sostegno di base 15 mm, pur mantenendo gli stessi aspetti tecnici delle altre versioni in appoggio, assicura un livello di design superiore dovuto al minore impatto visivo della fuga più sottile. Nella versione con struttura Extraline UT, il controsoffitto acquista un'aspetto sofisticato consigliandone l'utilizzo in ambienti nei quali si vuole curare particolarmente lo stile.

This version with standard 15 mm suspension system features the same technical characteristics as the other lay in version while the visual impact of the narrow interspaces creates a very elegant design. The version with Extraline UT structure is extremely elegant and ideal for very sophisticated environments.


DETTAGLIO BORDO - EDGE DETAIL



TIPOLOGIA DI BORDO // EDGE TYPOLOGY



PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE // INSTALLATION DETAIL



1. Pannello Lay-in 15
// Lay-on panel
2. Orditura di sostegno in vista Starline 15 /
Extraline UT
// Suspension system Starline 15 / Extraline UT
3. Sospensione
// Hanger wire

CODICE CODE	DIMENSIONE THICKNESS	SPESSORE THICKNESS	BORDO EDGE	PESO WEIGHT	COLORE COLOR	CONFEZIONE BOX
SM03W.F0	600 x 600 mm	9,0 mm	Lay-in 15	3,65 kg/m ²	○ bianco - white RAL 9003	20 pz. - 7,20 m ²
SM03S.F0	600 x 600 mm	9,0 mm	Lay-in 15	3,65 kg/m ²	● argento - silver RAL 9006	20 pz. - 7,20 m ²
SM03W.F1	600 x 600 mm	9,0 mm	Lay-in 15	3,65 kg/m ²	○ bianco - white RAL 9003	20 pz. - 7,20 m ²
SM03S.F1	600 x 600 mm	9,0 mm	Lay-in 15	3,65 kg/m ²	● argento - silver RAL 9006	20 pz. - 7,20 m ²
SM03W.F1A	600 x 600 mm	9,0 mm	Lay-in 15	3,65 kg/m ²	○ bianco - white RAL 9003	20 pz. - 7,20 m ²
SM03S.F1A	600 x 600 mm	9,0 mm	Lay-in 15	3,65 kg/m ²	● argento - silver RAL 9006	20 pz. - 7,20 m ²
SM03W.F4	600 x 600 mm	9,0 mm	Lay-in 15	3,65 kg/m ²	○ bianco - white RAL 9003	20 pz. - 7,20 m ²
SM03S.F4	600 x 600 mm	9,0 mm	Lay-in 15	3,65 kg/m ²	● argento - silver RAL 9006	20 pz. - 7,20 m ²

CARATTERISTICHE // FEATURES



- Ispezionabili
Inspectable



- Riduzione del rumore
Noise control



- Veloci da installare
Quick to install



- Installabile su struttura ribassata
T-15 / Extraline UT15
Installable on a lowered T-15 structure /
Extraline UT15



- Riflessione luce ~87% (pannelli
bianchi non forati)
Light reflectance ~87% (white not perforated
panels)



- Materiale: acciaio zincato sp. 0,5 mm
Material: galvanised steel tk. 0,5 mm

CERTIFICAZIONI // CERTIFICATIONS



- Il prodotto è conforme
alla norma EN 13964
The product respects
EN 13964 conformity values



- Resistenza all'umidità e alla flessione:
fino a 70% - UHR (umidità relativa)
Moisture resistance and bending: up to 70% -
UHR (relative humidity)




- Reazione al fuoco certificata
EUROCLASS A1 secondo norma EN
13501-1 (pannelli lisci)
EUROCLASS A1 certified reaction to fire
according to EN 13501-1 (smooth panels)



- Reazione al fuoco certificata
EUROCLASS E secondo norma EN
13501-1 (pannelli forati)
EUROCLASS E certified reaction to fire
according to EN 13501-1 (perforated panels)


FORATURE

//PERFORATIONS




- F1**
Fori ø 2 mm,
passo 5 mm diagonale,
area aperta 25%.
Foratura totale
tipo F1 compreso
tessuto non tessuto
nero sul retro.

- F1**
Holes ø 2 mm,
5 mm diagonal pitch,
open area 25%.
Perforated
type F1 with black
acoustic tissue
on the back.



- F1A**
Fori ø 2 mm,
passo 5 mm parallelo,
area aperta 12,5%.
Foratura 400 x 400 mm
tipo F1A fascia piena
100 mm compreso
tessuto non tessuto
nero sul retro.




- F1A**
Holes ø 2 mm,
5 mm parallel pitch,
open area 12,5%.
Perforated type
F1A 400 x 400 mm
filled spacing 100 mm
with black acoustic tissue
on the back.



- F4**
Fori quadrati 5 x 5 mm,
passo 16 mm,
area aperta 9,8%.
Foratura 500x500 mm
quadrata tipo F4
compreso tessuto non
tessuto nero sul retro.

- F4**
Squared holes 5 x 5 mm,
16 mm pitch,
open area 9,8%.
Perforated type F4
500x500 mm
with black acoustic tissue
on the back.

ASSORBIMENTO ACUSTICO //SOUND ABSORBING QUALITY



CLIP-IN STAR METAL™
METAL CEILING PANEL

CONTROSOFFITTI DI TENDENZA PER AMBIENTI DI PRESTIGIO
MODERN FALSE CEILING FOR ELEGANT INTERIORS


Clip-in è un sistema a struttura nascosta che permette di accedere all'intercapedine smontando i pannelli sganciandoli verso il basso; i pannelli sono prodotti con il perimetro bisellato e rispecchiano la tendenza attuale che prevede controsoffitti dall'aspetto liscio ed uniforme. Le caratteristiche dei pannelli rendono il controsoffitto particolarmente adatto agli ambienti che richiedono elevate condizioni igieniche. Il sistema con guarnizioni a tenuta consente di realizzare controsoffitti ermetici all'aria ed alla polvere, ideali per sale operatorie, camere bianche ed ambienti sterili.

Clip-in is a concealed system which allows access to the back simply by pulling the panel down to unhook; the panels have beveled edges reflecting the modern trend of smooth and uniform false ceilings. The characteristics of the panels make them ideal for environments which require a very high level of hygiene. Permits to build airtight and dust-proof false ceilings, ideal for operating rooms, clean rooms, sterile rooms.


DETTAGLIO BORDO - EDGE DETAIL



TIPOLOGIA DI BORDO
// EDGE TYPOLOGY



PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE
// INSTALLATION DETAIL



- 1. Pannello STAR METAL™
// STAR METAL™ panel
- 2. Portante primario 38x24 mm
// 38x24 Mainrunner
- 3. Portante a triangolo
// Spring tee runner
- 4. Raccordo ortogonale
// Cross connector
- 5. Sospensione
// Suspension wire

CODICE CODE	DIMENSIONE THICKNESS	SPESSORE THICKNESS	BORDO EDGE	PESO WEIGHT	COLORE COLOR	CONFEZIONE BOX
SM04W.F0	600 x 600 mm	25 mm	Clip-in	4,15 kg/m²	○ bianco - white RAL 9003	22 pz. - 7,92 m²
SM04S.F0	600 x 600 mm	25 mm	Clip-in	4,15 kg/m²	● argento - silver RAL 9006	22 pz. - 7,92 m²
SM04W.F1	600 x 600 mm	25 mm	Clip-in	4,15 kg/m²	○ bianco - white RAL 9003	22 pz. - 7,92 m²
SM04S.F1	600 x 600 mm	25 mm	Clip-in	4,15 kg/m²	● argento - silver RAL 9006	22 pz. - 7,92 m²
SM04W.F1A	600 x 600 mm	25 mm	Clip-in	4,15 kg/m²	○ bianco - white RAL 9003	22 pz. - 7,92 m²
SM04S.F1A	600 x 600 mm	25 mm	Clip-in	4,15 kg/m²	● argento - silver RAL 9006	22 pz. - 7,92 m²
SM04G.F1A	600 x 600 mm	25 mm	Clip-in	4,15 kg/m²	● grigio - grey RAL 7035	22 pz. - 7,92 m²

CARATTERISTICHE //FEATURES



- Ispezionabili
Inspectable




- Riduzione del rumore
Noise control



- Veloci da installare
Quick to install



- Installabile su struttura clip-in
Installable on a clip-in structure



- Riflessione luce ~87% (pannelli bianchi non forati)
Light reflectance ~87% (white not perforated panels)



- Materiale: acciaio zincato sp. 0,5 mm
Material: galvanised steel tk. 0,5 mm

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS



- Il prodotto è conforme alla norma EN 13964
The product respects EN 13964 conformity values



- Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A1 secondo norma EN 13501-1 (pannelli lisci)
EUROCLASS A1 certified reaction to fire according to EN 13501-1 (smooth panels)




- Resistenza all'umidità e alla flessione: fino a 95% - UHR (umidità relativa)
Moisture resistance and bending: up to 95% - UHR (relative humidity)




- Reazione al fuoco certificata EUROCLASS E secondo norma EN 13501-1 (pannelli forati)
EUROCLASS E certified reaction to fire according to EN 13501-1 (perforated panels)

FORATURE
//PERFORATIONS



- F1**
Fori ø 2 mm, passo 5 mm diagonale, area aperta 25%.
Foratura totale tipo F1 compreso tessuto non tessuto nero sul retro.



- F1**
Holes ø 2 mm, 5 mm diagonal pitch, open area 25%.
Perforated type F1 with black acoustic tissue on the back.



- F1A**
Fori ø 2 mm, passo 5 mm parallelo, area aperta 12,5%.
Foratura 400 x 400 mm tipo F1A fascia piena 100 mm compreso tessuto non tessuto nero sul retro.

- F1A**
Holes ø 2 mm, 5 mm parallel pitch, open area 12,5%.
Perforated type F1A 400 x 400 mm filled spacing 100 mm with black acoustic tissue on the back.

ASSORBIMENTO ACUSTICO
//SOUND ABSORBING QUALITY




GRIGLIATO

STAR METAL™
METAL CEILING PANEL



ALTE PRESTAZIONI PER AMBIENTI DI PRESTIGIO
HIGH PERFORMANCE FOR PRESTIGIOUS ENVIROMENTS

Questo sistema altamente versatile offre un equilibrio perfetto tra facilità di installazione ed alte prestazioni; i pannelli sono eccezionalmente robusti garantendo un'eccellente resistenza meccanica e facilità di manipolazione. Lo stile sobrio, l'ottimo coefficiente di riflessione della luce e l'alto assorbimento acustico delle versioni forate, lo rendono ideale per controsoffitti tecnici in ambienti con forte presenza di cablaggi ed impianti.

This highly versatile system ensures a perfect balance between ease of installation and high performance; these very sturdy panels are highly resistant to mechanical stress and easy to handle. An elegant design, excellent light reflection coefficient and the high noise absorption properties of the perforated versions, make these panels ideal for technical false ceilings with other systems and cables.




PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE
// INSTALLATION DETAIL



TIPOLOGIA DI BORDO
// EDGE TYPOLOGY

1. Pannello Grigliato Lay-on
// Grid Lay-on panel
2. Orditura di sostegno in vista Starline 24/15
// Suspension system Starline 24/15
3. Sospensione
// Hanger wire



CODICE CODE	DIMENSIONE THICKNESS	SPESSORE THICKNESS	BORDO EDGE	PESO WEIGHT	COLORE COLOR	CONFEZIONE BOX
SM10W.100	600 x 600 mm	40 mm	Lay-on	5 kg/m ²	○ bianco - white RAL 9003	14 pz. - 5,04 m ²
SM10W.50	600 x 600 mm	40 mm	Lay-on	5 kg/m ²	○ bianco - white RAL 9003	14 pz. - 5,04 m ²

CARATTERISTICHE // FEATURES



- Ispezionabili
Inspectable



- Veloci da installare
Quick to install



- Installabile su struttura a vista
T-24/T-15
Installable on a visibile structures T-24/T-15



- Materiale: alluminio preverniciato
sp. 0,5 mm
Material: pre-painted aluminium tk. 0,5 mm

CERTIFICAZIONI // CERTIFICATIONS



- Il prodotto è conforme
alla norma EN 13964
The product respects
EN 13964 conformity values



- Resistenza all'umidità e alla flessione:
fino a 95% - UHR (umidità relativa)
Moisture resistance and bending: up to 95% -
UHR (relative humidity)



- Reazione al fuoco certificata
EUROCLASS A1 secondo norma EN
13501-1
EUROCLASS A1 certified reaction to fire
according to EN 13501-1










MAGLIA // MESH

	100 x 100 Pannello grigliato 600 x 600 x 40 mm per struttura in vista Starline 24, in alluminio spessore 0,5 mm, preverniciato. Maglia 100 x 100 mm, area aperta 70%.	100 x 100 Grid panels 600 x 600 x 40 mm exposed system Starline 24, steel 0,5 mm thickness pre-painted. Mesh 100 x 100 mm, open area 70%.
	50 x 50 Pannello grigliato 600 x 600 x 40 mm per struttura in vista Starline 24, in alluminio spessore 0,5 mm, preverniciato. Maglia 50 x 50 mm, area aperta 55%	50 x 50 Grid panels 600 x 600 x 40 mm exposed system Starline 24, steel 0,5 mm thickness, pre-painted. Mesh 50 x 50 mm, open area 55%
	COMPONENTI Maschio L = 600 mm Femmina L = 600 mm	COMPONENTS First L = 600 mm Second L = 600 mm

TIPOLOGIE

STAR METAL™
METAL CEILING PANEL

TIPOLOGIE DI PANNELLI DISPONIBILI
AVAILABLE PANEL TYPE

F0 FORATURA // PERFORATION		BIANCO // WHITE RAL9003	ARGENTO // SILVER RAL9006
	LAY-ON		
	LAY-IN 24		
	LAY-IN 15		
F1 FORATURA // PERFORATION	CLIP-IN		
	LAY-ON		
	LAY-IN 24		
	LAY-IN 15		
F1A FORATURA // PERFORATION	CLIP-IN		
	LAY-ON		
	LAY-IN 24		
	LAY-IN 15		
F4 FORATURA // PERFORATION	CLIP-IN		
	LAY-ON		



STAR METAL™
METAL CEILING PANEL



STAR ROCK™

STONEWOOL CEILING PANEL



**PANNELLI IN LANA DI ROCCIA
PER CONTROSOFFITTI**
//STONE WOOL PANELS FOR FALSE CEILINGS

www.itpceilings.com • www.akifix.com


STAR ROCK™

STONEWOOL CEILING PANEL

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA FONOASSORBENTI
SOUND-ABSORBING STONE WOOL PANELS

STAR ROCK™ è la nuova linea di pannelli modulari in lana di roccia sviluppati per offrire controsoffitti con un altissimo valore di assorbimento acustico ed ottimo comportamento al fuoco. I pannelli sono realizzati internamente con lana di roccia e rivestiti nella superficie a vista con un tessuto in fibra di vetro di colore bianco, conferendo al pannello un aspetto gradevole ed elegante. Il pannello è ignifugo ed è certificato in classe di reazione al fuoco A1 secondo la normativa EN 13501-1. L'assorbimento acustico di ogni prodotto è stato misurato secondo la ISO 354 ed i valori sono stati classificati secondo la ISO 11654. Il controsoffitto viene fornito completo delle relative orditure di sostegno, sistemi di sospensione ed accessori, tutto il materiale è testato e marchiato CE in conformità alla norma UNI EN 13964:2014.

STAR ROCK™ is the new line of modular stone wool panels developed to offer false ceilings with a very high sound absorption value and excellent fire behavior. The panels are made internally with stone wool and covered on the visible surface with a white fiberglass fabric, giving the panel a pleasant and elegant appearance. The panel is fireproof and is certified in fire reaction class A1 according to EN 13501-1. The sound absorption of each product was measured according to ISO 354 and the values were classified according to ISO 11654. The false ceiling is supplied complete with the relevant support frames, suspension systems and accessories, all the material is tested and CE marked in compliance with UNI EN 13964:2014.




PARAFON® CLOUD

STAR ROCK™
STONEWOOL CEILING PANEL

PARAFON® CLOUD è un pannello acustico rimovibile di alta qualità per installazione in un sistema a griglia modulare. Presenta una superficie in fibra di vetro preverniciata bianco e un design gradevole adatto a tutti i tipi di ambienti. Lo spessore di 12 mm rende CLOUD un prodotto estremamente versatile nelle operazioni di installazione e di stoccaggio.


PARAFON® CLOUD is a high-quality removable acoustic panel for installation in a modular grid system. It features a white pre-painted fiberglass surface and an attractive design suitable for all types of environments. The thickness of 12 mm makes CLOUD an extremely versatile product in installation and storage operations.



PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE
// INSTALLATION DETAIL

TIPOLOGIA DI BORDO
// EDGE TYPOLOGY

MADE IN EU



CODICE CODE	DIMENSIONE THICKNESS	SPESSORE THICKNESS	BORDO EDGE	PESO WEIGHT	CONFEZIONE BOX	BANCALE PALLET
SR12001	600 x 600 mm	12 mm	Lay-on	1,6 Kg/m²	40 pz. - 14,40 m²	10 conf. - 144,00 m²


CARATTERISTICHE //FEATURES

- **Ispezionabili**
Inspectable
 - **Fonoassorbenti**
Sound absorbing
 - **Pulizia prodotto: tramite appositi aspiratori**
Product cleaning: using special vacuum cleaners
- **Veloci da installare**
Quick to install
 - **Installabile su struttura a vista**
Installable on a visibile structure
 - **Colore bianco NCS S 0500-N**
White color NCS S 0500-N

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS

- **Il prodotto è conforme alla norma EN 13964**
The product respects EN 13964 conformity values
 - **Igiene: la lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo e non favorisce lo sviluppo di microrganismi**
Hygiene: stone wool does not contain any nutritional elements and does not favor the development of microorganisms
- **Reazione al fuoco certificata secondo norma EN 13501-1, classe A1**
Reaction to fire is certified according to norma EN 13501-1, A1
- **Resistenza all'umidità e alla flessione: fino a 100% - UR (umidità relativa) - nessuna flessione visibile con alti livelli di umidità**
Moisture resistance and bending: up to 100% - RH (relative humidity) - no visible bending at high humidity levels

ASSORBIMENTO ACUSTICO //SOUND ABSORBING QUALITY




- **Valore α_w // Value α_w : ■ 0,60**
 - **Classe di assorbimento acustico**
// Acoustic absorption class : C
 - **NRC : 0,75**
- Intercapedine 62 mm
 - Hollow space 62 mm

PARAFON® STORM STAR ROCK™ STONEWOOL CEILING PANEL

PARAFON® STORM è un pannello acustico rimovibile di alta qualità per installazione in un sistema a griglia modulare. Presenta nella superficie a vista un rivestimento in fibra di vetro preverniciata bianco, un design gradevole e nel retro è applicato un controvelo in fibra di vetro. STORM può vantare di proprietà fonoassorbenti più prestanti grazie allo spessore del pannello maggiorato, per chi desidera un'acustica ancora più pulita.

PARAFON® STORM is a high-quality removable acoustic panel for installation in a modular grid system. The visible surface has a white pre-painted fiberglass covering, a pleasant design, and a fiberglass counter-veil applied on the back. STORM can boast better sound-absorbing properties thanks to the increased thickness of the panel, for those who want even cleaner acoustics.



CODICE CODE	DIMENSIONE THICKNESS	SPESSORE THICKNESS	BORDO EDGE	PESO WEIGHT	CONFEZIONE BOX	BANCALE PALLET
SR15001	600 x 600 mm	15 mm	Lay-on	2,0 Kg/m²	32 pz. - 11,52 m²	10 conf. - 115,20 m²
SR15002	600 x 1.200 mm	15 mm	Lay-on	2,0 Kg/m²	16 pz. - 11,52 m²	10 conf. - 115,20 m²
SR20001	600 x 600 mm	20 mm	Lay-on	2,4 Kg/m²	24 pz. - 8,64 m²	10 conf. - 86,40 m²
SR20002	600 x 1.200 mm	20 mm	Lay-on	2,4 Kg/m²	12 pz. - 8,64 m²	10 conf. - 86,40 m²


CARATTERISTICHE //FEATURES

- **Ispezionabili**
Inspectable
- **Fonoassorbenti**
Sound absorbing
- **Pulizia prodotto: tramite appositi aspiratori**
Product cleaning: using special vacuum cleaners
- **Veloci da installare**
Quick to install
- **Installabile su struttura a vista**
Installable on a visibile structure
- **Colore bianco NCS S 0500-N**
White color NCS S 0500-N
- **Riflessione luce ~82%**
Light reflectance ~82%

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS

- **Il prodotto è conforme alla norma EN 13964**
The product respects EN 13964 conformity values
- **Reazione al fuoco certificata secondo norma EN 13501-1, classe A1**
Reaction to fire is certified according to norma EN 13501-1, A1
- **Igiene: la lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo e non favorisce lo sviluppo di microrganismi**
Hygiene: stone wool does not contain any nutritional elements and does not favor the development of microorganisms
- **Resistenza all'umidità e alla flessione: fino a 100% - UR (umidità relativa) - nessuna flessione visibile con alti livelli di umidità**
Moisture resistance and bending: up to 100% - RH (relative humidity) - no visible bending at high humidity levels

ASSORBIMENTO ACUSTICO //SOUND ABSORBING QUALITY



- **Valore α_w // Value α_w : ■ 0,90**
 - **Classe di assorbimento acustico**
// Acoustic absorption class : **A**
 - **NRC : 0,85**
 - Intercapedine 200 mm
 - Hollow space 200 mm
- **Valore α_w // Value α_w : ■ 1,00**
 - **Classe di assorbimento acustico**
// Acoustic absorption class : **A**
 - **NRC : 1,00**
 - Intercapedine 200 mm
 - Hollow space 200 mm



STAR LINE™

CEILING STRUCTURE SYSTEM

**STRUTTURE E ACCESSORI
PER CONTROSOFFITTI**

//STRUCTURES AND ACCESSORIES
FOR FALSE CEILINGS

www.itpceilings.com • www.akifix.com

STAR LINE™

CEILING STRUCTURE SYSTEM


SISTEMI DI SOSPENSIONE SUSPENSION SYSTEM

Il sistema di orditure di sostegno modulare STARLINE™ offre soluzioni in grado di garantire la corretta installazione di ogni tipo di pannello ed un'ampia gamma di accessori e finiture perimetrali.

Le **strutture** sono disponibili di colori standard **bianco ed argento**, sono certificate all'incendio, alla corrosione ed alla resistenza ai carichi e marcate CE secondo la norma UNI EN 13964:2014. Il sistema **Extraline UT** consente di realizzare controsoffitti di elevato livello di design consigliandone l'utilizzo in ambienti nei quali si vuole curare particolarmente lo stile.

The modular STARLINE™ frame permits the installation of any kind of panel and comes with a wide range of accessories and perimeter finishes.

Structures are available in white and silver and have corrosion, fire and load resistance certifications; the products in this line are CE certified in accordance with EN 13964:2014 standard. The Extraline UT system is developed to create sophisticated false ceilings ideal for stylish environments.




STAR LINE T-24

STAR LINE™
CEILING STRUCTURE SYSTEM

AKIKOLOR™
CUSTOMISATIONS


STRUTTURA DI SOSTEGNO TIPO T-24 PER CONTROSOFFITTI
T-24 SUSPENSION SYSTEM FOR CEILINGS

SEZIONE PROFILI STRUTTURA
// SECTION OF STRUCTURE PROFILES



Struttura a vista su base
24 mm (nominale)
//Visible structure on
24 mm base (nominal)
L 3600 | 1200 | 600 mm

INTERSEZIONE DEI PROFILI
// INTERSECTION OF PROFILES



AGGANCIO PROFILO PORTANTE - MAIN RUNNER HOOKING



AGGANCIO PROFILO INTERMEDIO - CROSS TEE HOOKING



AGGANCIO PROFILO INTERMEDIO - CROSS TEE HOOKING

PESO STRUTTURA //STRUCTURE WEIGHT

- 0,30 Kg/ml - Peso profilo portante e intermedi
//Main runner and cross tee weight
- 1,00 Kg/mq - Peso struttura assemblata esclusa pendinatura e cornici perimetrali
//Assembly structure weight excluded hangers and wall angles


MATERIALE //MATERIAL

- Acciaio zincato DX51DD-Z100 - spessore 0,35 mm - SL3600W - SL3600S - SL3600N
//DX51DD-Z100 galvanised steel - thickness 0,35 mm - SL3600W - SL3600S - SL3600N
- Acciaio zincato DX51DD-Z100 - spessore 0,30 mm - SL1200W - SL0600W - SL1200S - SL0600S - SL1200N - SL0600N
//DX51DD-Z100 galvanised steel - thickness 0,30 mm - SL1200W - SL0600W - SL1200S - SL0600S - SL1200N - SL0600N


CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI - mm DIMENSIONS - mm	COLORE COLOUR	CONF. - PZ BOX - PCS	CONF. - m BOX - m	CONF. - kg BOX - kg
SL3600W	portante - main runner	24 x 38 x h 3.600	○ bianco - white	25	90	30
SL1200W	intermedio - cross tee	24 x 38 x h 1.200	○ bianco - white	50	60	17
SL0600W	intermedio - cross tee	24 x 38 x h 600	○ bianco - white	75	45	13
SL3600S	portante - main runner	24 x 38 x h 3.600	● argento - silver	25	90	30
SL1200S	intermedio - cross tee	24 x 38 x h 1.200	● argento - silver	50	60	17
SL0600S	intermedio - cross tee	24 x 38 x h 600	● argento - silver	75	45	13
SL3600N	portante - main runner	24 x 38 x h 3.600	● nero - black	25	90	30
SL1200N	intermedio - cross tee	24 x 38 x h 1.200	● nero - black	50	60	17
SL0600N	intermedio - cross tee	24 x 38 x h 600	● nero - black	75	45	13

STRUTTURA STAR LINE 24 //STAR LINE 24 STRUCTURE


PORTANTE PRIMARIO L. 3.600 MM //MAIN RUNNER L. 3.600 MM




INTERMEDIO L. 1.200 MM //CROSS TEE L. 1.200 MM




INTERMEDIO L. 600 MM //CROSS TEE L. 600 MM



TIPOLOGIE DI AGGANCIO
// CLIPS TYPOLOGIES



Aggancio di continuità profilo
portante
//Main runner clip



Aggancio profilo intermedio
//Cross Tee clip

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS

CE Tutte le strutture sono dotate del marchio CE come da normativa UNI EN 13964:2014

All structure are CE Mark certified in accordance with EN 13964:2014

Resistenza alla corrosione: le strutture sono testate alla corrosione secondo le norme EN ISO 1463 ed EN 10327.

Resistance to corrosion: The resistance of the suspension system to corrosion is tested in accordance with EN ISO 1463 and EN 10327 standards



Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A1 secondo norma EN13501-1

EUROCLASS A1 certified reaction to fire according to EN13501-1 standard



Resistenza ai carichi: La capacità portante delle strutture è certificata in classe 1 secondo la norma EN 13964.

Load resistance: The carrying capacity of the structures is certified in Class 1 in accordance with EN 13964 standards.

- Per approfondimenti cornice perimetrale, consultare pag. 80 // For further informations about the perimeter wall angle, see pag. 80
- Per approfondimenti schema di montaggio, consultare pag. 94-95 // For further informations about the assembly scheme, see pag. 94-95


STAR LINE T-24.XU

STAR LINE™
CEILING STRUCTURE SYSTEM

AKIKOLOR™
CUSTOMISATIONS


STRUTTURA DI SOSTEGNO TIPO T-24 PER CONTROSOFFITTI
T-24 SUSPENSION SYSTEM FOR CEILINGS

SEZIONE PROFILI STRUTTURA
// SECTION OF STRUCTURE PROFILES



Struttura a vista su base
24 mm (nominale)
//Visible structure on
24 mm base (nominal)
L 3600 | 1200 | 600 mm

INTERSEZIONE DEI PROFILI
// INTERSECTION OF PROFILES



AGGANCIO PROFILO PORTANTE - MAIN RUNNER HOOKING



AGGANCIO PROFILO INTERMEDIO - CROSS TEE HOOKING



AGGANCIO PROFILO INTERMEDIO - CROSS TEE HOOKING

PESO STRUTTURA // STRUCTURE WEIGHT

- 0,30 Kg/ml - Peso profilo portante e intermedi
//Main runner and cross tee weight
- 1,00 Kg/mq - Peso struttura assemblata esclusa pendinatura e cornici perimetrali
//Assembly structure weight excluded hangers and wall angles


MATERIALE //MATERIAL

- Acciaio zincato DX51DD-Z100 - spessore 0,3 mm
//DX51DD-Z100 galvanised steel - thickness 0,3 mm


CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI - mm DIMENSIONS - mm	COLORE COLOUR	CONF. - PZ BOX - PCS	CONF. - m BOX - m	CONF. - kg BOX - kg
SL3600W.XU	portante - main runner	24 x 38 x h 3.600	○ bianco - white	25	90	32
SL1200W.XU	intermedio - cross tee	24 x 38 x h 1.200	○ bianco - white	50	60	19
SL0600W.XU	intermedio - cross tee	24 x 38 x h 600	○ bianco - white	50	30	10

STRUTTURA STAR LINE 24 //STAR LINE 24 STRUCTURE


PORTANTE PRIMARIO L. 3.600 MM //MAIN RUNNER L. 3.600 MM




INTERMEDIO L. 1.200 MM //CROSS TEE L. 1.200 MM




INTERMEDIO L. 600 MM //CROSS TEE L. 600 MM



TIPOLOGIE DI AGGANCIO
// CLIPS TYPOLOGIES



Aggancio di continuità profilo
portante
//Main runner clip



Aggancio profilo intermedio
//Cross Tee clip

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS

CE Tutte le strutture sono dotate del marchio CE come da normativa UNI EN 13964:2014

All structure are CE Mark certified in accordance with EN 13964:2014

Resistenza alla corrosione: le strutture sono testate alla corrosione secondo le norme EN ISO 1463 ed EN 10327.

Resistance to corrosion: The resistance of the suspension system to corrosion is tested in accordance with EN ISO 1463 and EN 10327 standards



Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A1 secondo norma EN13501-1

EUROCLASS A1 certified reaction to fire according to EN13501-1 standard



Resistenza ai carichi: La capacità portante delle strutture è certificata in classe 1 secondo la norma EN 13964.

Load resistance: The carrying capacity of the structures is certified in Class 1 in accordance with EN 13964 standards.

- Per approfondimenti cornice perimetrale, consultare pag. 81 // For further informations about the perimeter wall angle, see pag. 81
- Per approfondimenti schema di montaggio, consultare pag. 94-95 // For further informations about the assembly scheme, see pag. 94-95


STAR LINE T-24.XR

STAR LINE
CEILING STRUCTURE SYSTEM

AKIKOLOR
CUSTOMISATIONS


STRUTTURA DI SOSTEGNO TIPO T-24 PER CONTROSOFFITTI
T-24 SUSPENSION SYSTEM FOR CEILINGS

SEZIONE PROFILI STRUTTURA
// SECTION OF STRUCTURE PROFILES



Struttura a vista su base
24 mm (nominale)
//Visible structure on
24 mm base (nominal)
L 3600 | 1200 | 600 mm

INTERSEZIONE DEI PROFILI
// INTERSECTION OF PROFILES



AGGANCIO PROFILO PORTANTE - MAIN RUNNER HOOKING



AGGANCIO PROFILO INTERMEDIO - CROSS TEE HOOKING



AGGANCIO PROFILO INTERMEDIO - CROSS TEE HOOKING

PESO STRUTTURA // STRUCTURE WEIGHT

- 0,30 Kg/ml - Peso profilo portante e intermedi
//Main runner and cross tee weight
- 1,00 Kg/mq - Peso struttura assemblata esclusa pendinatura e cornici perimetrali
//Assembly structure weight excluded hangers and wall angles


MATERIALE //MATERIAL

- Acciaio zincato DX51DD-Z100 - spessore 0,4 mm
//DX51DD-Z100 galvanised steel - thickness 0,4 mm


CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI - mm DIMENSIONS - mm	COLORE COLOUR	CONF. - PZ BOX - PCS	CONF. - m BOX - m	CONF. - kg BOX - kg
SL3600W.XR	portante - main runner	24 x 38 x h 3.600	○ bianco - white	25	90	32
SL1200W.XR	intermedio - cross tee	24 x 38 x h 1.200	○ bianco - white	50	60	19
SL0600W.XR	intermedio - cross tee	24 x 38 x h 600	○ bianco - white	75	45	13

STRUTTURA STAR LINE 24 //STAR LINE 24 STRUCTURE

PORTANTE PRIMARIO L. 3.600 MM //MAIN RUNNER L. 3.600 MM




INTERMEDIO L. 1.200 MM //CROSS TEE L. 1.200 MM




INTERMEDIO L. 600 MM //CROSS TEE L. 600 MM



TIPOLOGIE DI AGGANCIO
// CLIPS TYPOLOGIES



Aggancio di continuità profilo
portante
//Main runner clip



Aggancio profilo intermedio
//Cross Tee clip

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS

CE Tutte le strutture sono dotate del marchio CE come da normativa UNI EN 13964:2014

All structure are CE Mark certified in accordance with EN 13964:2014

Resistenza alla corrosione: le strutture sono testate alla corrosione secondo le norme EN ISO 1463 ed EN 10327.

Resistance to corrosion: The resistance of the suspension system to corrosion is tested in accordance with EN ISO 1463 and EN 10327 standards



Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A1 secondo norma EN13501-1

EUROCLASS A1 certified reaction to fire according to EN13501-1 standard



Resistenza ai carichi: La capacità portante delle strutture è certificata in classe 1 secondo la norma EN 13964.

Load resistance: The carrying capacity of the structures is certified in Class 1 in accordance with EN 13964 standards.

- Per approfondimenti cornice perimetrale, consultare pag. 82 // For further informations about the perimeter wall angle, see pag. 82
- Per approfondimenti schema di montaggio, consultare pag. 94-95 // For further informations about the assembly scheme, see pag. 94-95


STAR LINE T-15

STAR LINE™
CEILING STRUCTURE SYSTEM

AKIKOLOR™
CUSTOMISATIONS


STRUTTURA DI SOSTEGNO TIPO T-15 PER CONTROSOFFITTI
T-15 SUSPENSION SYSTEM FOR CEILINGS

SEZIONE PROFILI STRUTTURA
// SECTION OF STRUCTURE PROFILES



Struttura a vista su base
15 mm (nominale)
//Visible structure on
15 mm base (nominal)
L 3600 | 1200 | 600 mm

INTERSEZIONE DEI PROFILI
// INTERSECTION OF PROFILES



H. 3.600 mm

AGGANCIO PROFILO PORTANTE - MAIN RUNNER HOOKING



H. 1.200 mm

AGGANCIO PROFILO INTERMEDIO - CROSS TEE HOOKING



H. 600 mm

AGGANCIO PROFILO INTERMEDIO - CROSS TEE HOOKING

PESO STRUTTURA // STRUCTURE WEIGHT

- 0,30 Kg/ml - Peso profilo portante e intermedi
//Main runner and cross tee weight
- 1,00 Kg/mq - Peso struttura assemblata esclusa pendinatura e cornici perimetrali
//Assembly structure weight excluded hangers and wall angles


MATERIALE //MATERIAL

- Acciaio zincato DX51DD-Z100 - spessore 0,35 mm - SLN3600W - SLN3600S
//DX51DD-Z100 galvanised steel - thickness 0,35 mm - SLN3600W - SLN3600S
- Acciaio zincato DX51DD-Z100 - spessore 0,30 mm - SLN1200W - SLN0600W - SLN1200S - SLN0600S
//DX51DD-Z100 galvanised steel - thickness 0,30 mm - SLN1200W - SLN0600W - SLN1200S - SLN0600S


CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI - mm DIMENSIONS - mm	COLORE COLOUR	CONF. - PZ BOX - PCS	CONF. - m BOX - m	CONF. - kg BOX - kg
SLN3600W	portante - main runner	15 x 38 x h 3.600	○	25	90	30
SLN1200W	intermedio - cross tee	15 x 38 x h 1.200	○	50	60	17
SLN0600W	intermedio - cross tee	15 x 38 x h 600	○	75	45	13
SLN3600S	portante - main runner	15 x 38 x h 3.600	● silver	25	90	30
SLN1200S	intermedio - cross tee	15 x 38 x h 1.200	● silver	50	60	17
SLN0600S	intermedio - cross tee	15 x 38 x h 600	● silver	75	45	13

STRUTTURA STAR LINE 15 //STAR LINE 15 STRUCTURE


PORTANTE PRIMARIO L. 3.600 MM //MAIN RUNNER L. 3.600 MM




INTERMEDIO L. 1.200 MM //CROSS TEE L. 1.200 MM




INTERMEDIO L. 600 MM //CROSS TEE L. 600 MM



TIPOLOGIE DI AGGANCIO
// CLIPS TYPOLOGIES



Aggancio di continuità profilo
portante
//Main runner clip



Aggancio profilo intermedio
//Cross Tee clip

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS

CE Tutte le strutture sono dotate del marchio CE come da normativa UNI EN 13964:2014

All structure are CE Mark certified in accordance with EN 13964:2014



Resistenza alla corrosione: le strutture sono testate alla corrosione secondo le norme EN ISO 1463 ed EN 10327.

Resistance to corrosion: The resistance of the suspension system to corrosion is tested in accordance with EN ISO 1463 and EN 10327 standards



Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A1 secondo norma EN13501-1

EUROCLASS A1 certified reaction to fire according to EN13501-1 standard



Resistenza ai carichi: La capacità portante delle strutture è certificata in classe 1 secondo la norma EN 13964.

Load resistance: The carrying capacity of the structures is certified in Class 1 in accordance with EN 13964 standards.


- Per approfondimenti cornice perimetrale, consultare pag. 80 // For further informations about the perimeter wall angle, see pag. 80
- Per approfondimenti schema di montaggio, consultare pag. 94-95 // For further informations about the assembly scheme, see pag. 94-95

EXTRA LINE UT-15

STRUTTURA DI SOSTEGNO EXTRALINE 15 UT
EXTRALINE 15 UT SUSPENSION SYSTEM




SEZIONE PROFILI STRUTTURA // SECTION OF STRUCTURE PROFILES



Struttura ribassata su base 15 mm (nominale)
//Lowered structure on 15 mm base (nominal)
L 3600 | 1200 | 600 mm

INTERSEZIONE DEI PROFILI // INTERSECTION OF PROFILES



H. 3.600 mm

AGGANCIO PROFILO PORTANTE - MAIN RUNNER HOOKING



H. 1.200 mm

AGGANCIO PROFILO INTERMEDIO - CROSS TEE HOOKING



H. 600 mm

AGGANCIO PROFILO INTERMEDIO - CROSS TEE HOOKING

PESO STRUTTURA // STRUCTURE WEIGHT

- 0,40 Kg/ml - Peso profilo portante e intermedi
//Main runner and cross tee weight
- 1,00 Kg/mq - Peso struttura assemblata esclusa pendinatura e cornici perimetrali
//Assembly structure weight excluded hangers and wall angles


MATERIALE //MATERIAL

- Acciaio zincato DX51DD-Z100 - spessore 0,35 mm - UT3600WW - UT3600WB - UT3600SB
//DX51DD-Z100 galvanised steel - thickness 0,35 mm - UT3600WW - UT3600WB - UT3600SB
- Acciaio zincato DX51DD-Z100 - spessore 0,30 mm - UT1200WW - UT0600WW - UT1200WB - UT0600WB - UT1200SB - UT0600SB
//DX51DD-Z100 galvanised steel - thickness 0,30 mm - UT1200WW - UT0600WW - UT1200WB - UT0600WB - UT1200SB - UT0600SB


CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI - mm DIMENSIONS - mm	COLORE COLOUR	CONF. - PZ BOX - PCS	CONF. - m BOX - m	CONF. - kg BOX - kg
UT3600WW	portante - main runner	24 x 38 x h 3.600	○ ○	25	90	34
UT1200WW	intermedio - cross tee	24 x 38 x h 1.200	○ ○	50	60	22
UT0600WW	intermedio - cross tee	24 x 38 x h 600	○ ○	75	45	17
UT3600WB	portante - main runner	24 x 38 x h 3.600	○ ●	25	90	34
UT1200WB	intermedio - cross tee	24 x 38 x h 1.200	○ ●	50	60	22
UT0600WB	intermedio - cross tee	24 x 38 x h 600	○ ●	75	45	17
UT3600SB	portante - main runner	24 x 38 x h 3.600	● ●	25	90	34
UT1200SB	intermedio - cross tee	24 x 38 x h 1.200	● ●	50	60	22
UT0600SB	intermedio - cross tee	24 x 38 x h 600	● ●	75	45	17

STRUTTURA EXTRA LINE UT-15 //EXTRA LINE UT-15 STRUCTURE


PORTANTE PRIMARIO L. 3.600 MM //MAIN RUNNER L. 3.600 MM




INTERMEDIO L. 1.200 MM //CROSS TEE L. 1.200 MM




INTERMEDIO L. 600 MM //CROSS TEE L. 600 MM



TIPOLOGIE DI AGGANCIO // CLIPS TYPOLOGIES



Aggancio di continuità profilo portante
//Main runner clip



Aggancio profilo intermedio
//Cross Tee clip

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS

CE Tutte le strutture sono dotate del marchio CE come da normativa UNI EN 13964:2014

All structure are CE Mark certified in accordance with EN 13964:2014



Resistenza alla corrosione: le strutture sono testate alla corrosione secondo le norme EN ISO 1463 ed EN 10327.

Resistance to corrosion: The resistance of the suspension system to corrosion is tested in accordance with EN ISO 1463 and EN 10327 standards



Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A1 secondo norma EN13501-1

EUROCLASS A1 certified reaction to fire according to EN13501-1 standard



Resistenza ai carichi: La capacità portante delle strutture è certificata in classe 1 secondo la norma EN 13964.

Load resistance: The carrying capacity of the structures is certified in Class 1 in accordance with EN 13964 standards.


- Per approfondimenti cornice perimetrale, consultare pag. 80 // For further informations about the perimeter wall angle, see pag. 80
- Per approfondimenti schema di montaggio, consultare pag. 96-97 // For further informations about the assembly scheme, see pag. 96-97

CLIP-IN STAR LINE™

CEILING STRUCTURE SYSTEM

STRUTTURA DI SOSTEGNO NASCOSTA PER CONTROSOFFITTI METALLICI
HIDDEN SUPPORT STRUCTURE FOR METAL FALSE CEILINGS


SEZIONE PROFILI STRUTTURA // SECTION OF STRUCTURE PROFILES



Portante a triangolo per
struttura clip-in
//V-shaped for clip-in
structure
L 4.000 mm



INTERSEZIONE DEI PROFILI // INTERSECTION OF PROFILES



ACCESSORI // ACCESSORIES



PROFILI // PROFILES


CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI - mm DIMENSIONS - mm	CONF. - PZ BOX - PCS	CONF. - m BOX - m	CONF. - kg BOX - kg
SL3600W	portante - main runner	24 x 38 x h 3.600	25	90	30
SM4000	portante a triangolo - v-shaped main runner	30 x 32 x h 4.000	10	40	30
SM4001	giunto lineare - connector	36 x 54	50	-	0,6

ACCESSORI // ACCESSORIES


CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONFEZIONE - PZ. BOX - PCS
SM4002	raccordo ortogonale - cross connector	200
SM4003	clips di bloccaggio in acciaio zincato - galvanized steel clip	200
SM4004	attacco di sospensione per struttura singola - galvanized steel clip	100
SM4005	guarnizione di tenuta adesiva in pivilene - self-adhesive washer	10 ml/bobina - roll

STRUTTURA EXTRA LINE UT-15 //EXTRA LINE UT-15 STRUCTURE

PORTANTE PRIMARIO L. 3.600 MM //MAIN RUNNER L. 3.600 MM



PORTANTE A TRIANGOLO L. 4.000 MM //V-SHAPED CROSS TEE L. 4.000 MM



CORNICI PERIMETRALI //PERIMETER FRAMES

Cornice perimetrale per sistema standard (Sistema a tenuta)
//Perimeter frames for standard system (Sealed ceiling)



Opzione alternativa (Sistema non a tenuta)
//Alternative option (not-sealed system)



CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS

CE Tutte le strutture sono dotate del marchio CE come da normativa UNI EN 13964:2014

All structure are CE Mark certified in accordance with EN 13964:2014

Resistenza alla corrosione: le strutture sono testate alla corrosione secondo le norme EN ISO 1463 ed EN 10327.

Resistance to corrosion: The resistance of the suspension system to corrosion is tested in accordance with EN ISO 1463 and EN 10327 standards



Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A1 secondo norma EN13501-1

EUROCLASS A1 certified reaction to fire according to EN13501-1 standard



Resistenza ai carichi: La capacità portante delle strutture è certificata in classe 1 secondo la norma EN 13964.

Load resistance: The carrying capacity of the structures is certified in Class 1 in accordance with EN 13964 standards.

• Per approfondimenti cornice perimetrale, consultare pag. 80-84-85 // For further informations about the perimeter wall angle, see pag. 80-84-85

• Per approfondimenti schema di montaggio, consultare da pag. 98 a 101 // For further informations about the assembly scheme, see from pag. 98 to 101


AS3000

STAR LINE™
CEILING STRUCTURE SYSTEM

AKIKOLOR™
CUSTOMISATIONS

CORNICI PERIMETRALI
WALL ANGLES

SEZIONE PROFILO
// PROFILE SECTION



DESTINAZIONE D'USO //INTENDED USE

- Orditure di sostegno per controsoffitti a pannelli modulari sospesi.
//Support frames for modular panels ceilings.

MATERIALE //MATERIAL

- L'articolo è in acciaio zincato DX51, Z > 150 g/m² spessore 0,40 mm, tolleranza ± 0,05 mm, secondo normativa EN 13964.
//The article is galvanised steel DX51, Z > 150 g/m² in 0,40 mm thickness, tolerance ± 0,05 mm, in accordance with EN 13964.

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS

 Tutte le strutture sono dotate del marchio CE come da normativa UNI EN 13964:2014
All structure are CE Mark certified in accordance with EN 13964:2014



Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A1 secondo norma EN13501-1
EUROCLASS A1 certified reaction to fire according to EN13501-1 standard



SOSTANZE PERICOLOSE DS - Nessun contenuto
Dangerous substances DS - No content

CODICE CODE	SPESSORE - mm THICKNESS - mm	DIMENSIONI - mm DIMENSIONS - mm	COLORE COLOUR	CONF. - m BOX - m	CONF. - kg BOX - kg
AS3000W	0,4	24 x 24	○	120	20
AS3000S	0,4	24 x 24	● silver	120	20
AS3000N	0,4	24 x 24	●	90	15


AS3000WU

STAR LINE™
CEILING STRUCTURE SYSTEM

AKIKOLOR™
CUSTOMISATIONS

CORNICI PERIMETRALI
WALL ANGLES

SEZIONE PROFILO
// PROFILE SECTION



DESTINAZIONE D'USO //INTENDED USE

- Orditure di sostegno per controsoffitti a pannelli modulari sospesi.
//Support frames for modular panels ceilings.

MATERIALE //MATERIAL

- L'articolo è in acciaio zincato DX51, Z > 150 g/m² spessore 0,40 mm, tolleranza ± 0,05 mm, secondo normativa EN 13964.
//The article is galvanised steel DX51, Z > 150 g/m² in 0,40 mm thickness, tolerance ± 0,05 mm, in accordance with EN 13964.

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS

 Tutte le strutture sono dotate del marchio CE come da normativa UNI EN 13964:2014
All structure are CE Mark certified in accordance with EN 13964:2014



Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A1 secondo norma EN13501-1
EUROCLASS A1 certified reaction to fire according to EN13501-1 standard



SOSTANZE PERICOLOSE DS - Nessun contenuto
Dangerous substances DS - No content

CODICE CODE	SPESSORE - mm THICKNESS - mm	DIMENSIONI - mm DIMENSIONS - mm	COLORE COLOUR	CONF. - m BOX - m	CONF. - kg BOX - kg
AS3000WU	0,4	19 x 22	○	120	21


AS3000WR

STAR LINE™
CEILING STRUCTURE SYSTEM

AKIKOLOR™
CUSTOMISATIONS

CORNICI PERIMETRALI
WALL ANGLES

SEZIONE PROFILO
// PROFILE SECTION



DESTINAZIONE D'USO //INTENDED USE

- Orditure di sostegno per controsoffitti a pannelli modulari sospesi.
//Support frames for modular panels ceilings.

MATERIALE //MATERIAL

- L'articolo è in acciaio zincato DX51, Z > 150 g/m² spessore 0,5 mm, tolleranza ± 0,05 mm, secondo normativa EN 13964.
//The article is galvanised steel DX51, Z > 150 g/m² in 0,5 mm thickness, tolerance ± 0,05 mm, in accordance with EN 13964.

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS



Tutte le strutture sono dotate del marchio CE come da normativa UNI EN 13964:2014
All structure are CE Mark certified in accordance with EN 13964:2014



Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A1 secondo norma EN13501-1
EUROCLASS A1 certified reaction to fire according to EN13501-1 standard



SOSTANZE PERICOLOSE DS - Nessun contenuto
Dangerous substances DS - No content

CODICE CODE	SPESSORE - mm THICKNESS - mm	DIMENSIONI - mm DIMENSIONS - mm	COLORE COLOUR	CONF. - m BOX - m	CONF. - kg BOX - kg
AS3000WR	0,5	24 x 24	○	90	18


AD30

STAR LINE™
CEILING STRUCTURE SYSTEM

AKIKOLOR™
CUSTOMISATIONS

CORNICI PERIMETRALI
WALL ANGLES

SEZIONE PROFILO
// PROFILE SECTION



DESTINAZIONE D'USO //INTENDED USE

- Orditure di sostegno per controsoffitti a pannelli modulari sospesi.
//Support frames for modular panels ceilings.

MATERIALE //MATERIAL

- L'articolo è in acciaio spessore 0,40 mm, tolleranza ± 0,05 mm, secondo normativa EN 13964.
//The article is in 0,40 mm thickness, tolerance ± 0,05 mm, in accordance with EN 13964.

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS



Tutte le strutture sono dotate del marchio CE come da normativa UNI EN 13964:2014
All structure are CE Mark certified in accordance with EN 13964:2014



Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A1 secondo norma EN13501-1
EUROCLASS A1 certified reaction to fire according to EN13501-1 standard



SOSTANZE PERICOLOSE DS - Nessun contenuto
Dangerous substances DS - No content

CODICE CODE	SPESSORE - mm THICKNESS - mm	DIMENSIONI - mm DIMENSIONS - mm	COLORE COLOUR	CONF. - m BOX - m	CONF. - kg BOX - kg
AD3001W	0,4	19 x 7 x 7 x 19	○	120	20


SM3000

STAR LINE™
CEILING STRUCTURE SYSTEM

AKIKOLOR™
CUSTOMISATIONS

CORNICI PERIMETRALI
WALL ANGLES

SEZIONE PROFILO
// PROFILE SECTION



DESTINAZIONE D'USO //INTENDED USE

- Orditure di sostegno per controsoffitti a pannelli modulari sospesi.
//Support frames for modular panels ceilings.

MATERIALE //MATERIAL

- L'articolo è in acciaio zincato DX51, Z > 150 g/m² spessore 0,5 mm, tolleranza ± 0,05 mm, secondo normativa EN 13964.
//The article is galvanised steel DX51, Z > 150 g/m² in 0,5 mm thickness, tollerance ± 0,05 mm, in accordance with EN 13964.

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS

 Tutte le strutture sono dotate del marchio CE come da normativa UNI EN 13964:2014
All structure are CE Mark certified in accordance with EN 13964:2014



Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A1 secondo norma EN13501-1
EUROCLASS A1 certified reaction to fire according to EN13501-1 standard



SOSTANZE PERICOLOSE DS - Nessun contenuto
Dangerous substances DS - No content


CODICE CODE	DIMENSIONI - mm DIMENSIONS - mm	COLORE COLOUR	CONF. - m BOX - m	CONF. - kg BOX - kg
SM3000W	20 x 40 x 20		60	13
SM3000S	20 x 40 x 20	silver	60	13
SM3000G	20 x 40 x 20	grey	60	13

SM250Z

STAR LINE™
CEILING STRUCTURE SYSTEM

CORNICI PERIMETRALI
WALL ANGLES

SEZIONE PROFILO
// PROFILE SECTION



DESTINAZIONE D'USO //INTENDED USE

- Orditure di sostegno per soffitti in pannelli metallici (Star Metal).
//Support frames for metal ceilings (Star Metal).

MATERIALE //MATERIAL

- L'articolo è in acciaio zincato DX51D, spessore 0,60 mm, tolleranza ± 0,05 mm, secondo normativa UNI EN 10346 : 2015.
//The article is in DX51D galvanised steel, 0,60 mm thickness, tollerance ± 0,05 mm, in accordance with UNI EN 10346 : 2015.

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS

 Tutte le strutture sono dotate del marchio CE come da normativa UNI EN 13964:2014
All structure are CE Mark certified in accordance with EN 13964:2014



Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A1 secondo norma EN13501-1
EUROCLASS A1 certified reaction to fire according to EN13501-1 standard



ROTTURA //BREAKING - 270-500 R^m MPa^g
ALLUNGAMENTO //EXTENSION - 22%

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONE - PZ. BOX - PCS	CONF. - kg BOX - kg
SM250Z	acciaio zincato - <i>galvanized steel</i>	100	5,80



AF3004

STAR LINE™
CEILING STRUCTURE SYSTEM

AKIKOLOR™
CUSTOMISATIONS

CORNICI PERIMETRALI
WALL ANGLES

SEZIONE PROFILO
// PROFILE SECTION



DESTINAZIONE D'USO //INTENDED USE

- Orditure di sostegno per controsoffitti a pannelli modulari sospesi.
//Support frames for modular panels ceilings.

MATERIALE //MATERIAL

- L'articolo è in acciaio zincato DX51, Z > 150 g/m² spessore 0,4 mm, tolleranza ± 0,05 mm, secondo normativa EN 13964.
//The article is galvanised steel DX51, Z > 150 g/m² in 0,4 mm thickness, tollerance ± 0,05 mm, in accordance with EN 13964.

CERTIFICAZIONI //CERTIFICATIONS

CE Tutte le strutture sono dotate del marchio CE come da normativa UNI EN 13964:2014
All structure are CE Mark certified in accordance with EN 13964:2014



Reazione al fuoco certificata EUROCLASS A1 secondo norma EN13501-1
EUROCLASS A1 certified reaction to fire according to EN13501-1 standard



SOSTANZE PERICOLOSE DS - Nessun contenuto
Dangerous substances DS - No content

CODICE CODE	SPESSORE - mm THICKNESS - mm	DIMENSIONI - mm DIMENSIONS - mm	COLORE COLOUR	CONF. - m BOX - m	CONF. - kg BOX - kg
AF3004W	0,5	37 x 27 x 15	○	54	20
AF3004S	0,5	37 x 27 x 15	○ silver	54	20

I prodotti AKIKOLOR™ sono verniciabili con il RAL utilizzato sui pannelli.
Per ulteriori info sulle personalizzazioni AKIKOLOR™ contattare l'uff. tecnico Akifix®
//AKIKOLOR™ products can be painted with the RAL used on the panels for further information on AKIKOLOR™ customisations please contact the Akifix® technical department.

AVVERTENZE //WARNINGS

L'utilizzazione e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato al personale esperto.
//The use and assembly of the product is exclusively reserved for skilled staff.

Il prodotto è monouso nel senso che le caratteristiche di durata stabilità e tenuta sono garantite per una singola applicazione e in nessun caso può essere riutilizzato in altre applicazioni.
//The product is single-use. That means its characteristics of durability, stability and tightness are guaranteed for a single application and in no case it may be reused in other applications.



STAR LINE™
CEILING STRUCTURE SYSTEM

ELEMENTI PER SOSPENSIONI & ACCESSORI

//SUSPENSION SYSTEM & ACCESSORIES

NAMCSU14

PENDINO ø 4 mm - PIEGA "E"
HANGER ø 4 mm - TYPE "E"

CE

EN 13964



Per sospensione. In acciaio zincato ø 4 mm.
For suspension. In galvanized steel ø 4 mm.

CODICE CODE	LUNGHEZZA - mm LENGTH - mm	CONFEZIONE - PZ. BOX - PCS
NAMCSU14001E	250	100
NAMCSU14002E	500	100
NAMCSU14003E	750	100
NAMCSU14004E	1.000	100
NAMCSU14005E	1.500	100
NAMCSU14006E	2.000	100
NAMCSU14007E	2.500	100
NAMCSU14008E	3.000	100

NAMCSU14

PENDINO ø 4 mm - PIEGA "N"
HANGER ø 4 mm - TYPE "N"

CE

EN 13964



Per sospensione. In acciaio zincato ø 4 mm.
For suspension. In galvanized steel ø 4 mm.

CODICE CODE	LUNGHEZZA - mm LENGTH - mm	CONFEZIONE - PZ. BOX - PCS
NAMCSU14001N	250	100
NAMCSU14002N	500	100
NAMCSU14003N	750	100
NAMCSU14004N	1.000	100
NAMCSU14005N	1.500	100
NAMCSU14006N	2.000	100
NAMCSU14007N	2.500	100
NAMCSU14008N	3.000	100

NAMCSU21

MOLLA DI REGOLAZIONE SINGOLA PER PENDINO ø 4 mm
SINGLE PLATED SPRING FOR ø 4 mm HANGER WIRE

CE

EN 13964



Per pendino ø 4 mm- Molla in Deltatone.
For ø 4 mm hanger wire. Galvanized spring.

CODICE CODE	SPESSORE - mm THICKNESS - mm	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NAMCSU21001	0,7	100 / 3.000

NAMCSU21

MOLLA DI REGOLAZIONE DOPPIA HARD PER PENDINO ø 4 mm
HARD PLATED SPRING FOR ø 4 mm HANGER WIRE

CE

EN 13964



Per pendino ø 4 mm- Molla in Deltatone.
For ø 4 mm hanger wire. Galvanized spring.

CODICE CODE	SPESSORE - mm THICKNESS - mm	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NAMCSU21004	0,6	100 / 2.400

NAMCSU21

MOLLA DI REGOLAZIONE SINGOLA PER PENDINO ø 2 mm
SINGLE PLATED SPRING FOR ø 2 mm HANGER WIRE

CE

EN 13964



Per pendino ø 2 mm- Molla in Deltatone.
For ø 2 mm hanger wire. Galvanized spring.

CODICE CODE	SPESSORE - mm THICKNESS - mm	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NAMCSU21002	0,7	100 / 2.400

SOSPENSIONI REGOLABILI // ADJUSTABLE SUSPENSION WIRE

NAMCSU14 DOPPIO PENDINO CON MOLLA GIÀ ASSEMBLATO PIEGA TIPO "I" DOUBLE HANGER WIRE SPRING ALREADY ASSEMBLED FOLD TYPE "I"



Per sospensione di soffittature in genere. Pendini già assemblati con nostra molla NAMCSU21003. In acciaio zincato ø 4 mm. KIT DI SOSPENSIONE CERTIFICATO CE EN 13964 PRONTO PER L'IMMEDIATA APPLICAZIONE.
For ceiling suspensions. Hanger wires already assembled with our spring NAMCSU21003. In galvanized steel ø 4 mm. CE CERTIFIED EN 13964 SUSPENSION KIT READY FOR IMMEDIATE APPLICATION.

CODICE CODE	CARATTERISTICHE - mm FEATURES - mm	REGOLAZIONE - mm REGULATION - mm	CONFEZIONE - PZ. BOX - PCS
NAMCSU14020	180 + 180	200 - 300	100
NAMCSU14021	315 + 315	350 - 600	100
NAMCSU14022	515 + 515	600 - 1.000	100

ACCESSORI // ACCESSORIES

NAMCSU22 CLIP FERMAPANNELLI HOLD DOWN CLIPS



Clip per il bloccaggio dei pannelli da 15 mm in fibra minerale alla struttura. Acciaio temperato C70. Al momento dell'applicazione verificare la compatibilità della clip con il profilo a "T".
Clips to hold 15 mm mineral fiber panels to the structure. C70 tempered steel. When applying them, check if the clip is compatible with the "T" profile.

CODICE CODE	SPESSORE - mm THICKNESS - mm	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NAMCSU22001	0,5	200 / 3.600

SCV CAVALIERE PER SISTEMI STRLINE CON ALI LUNGHE SPECIAL OLD DOWN CLIP FOR STARLINE SYSTEMS



Clip di bloccaggio per pannelli di spessore 6 ÷20 mm, in acciaio fosfatato nero.
Locking clip for 6 ÷20 mm thick panels, in black phosphated steel.

CODICE CODE	CONFEZIONE - PZ. BOX - PCS
SCV0002	500


NAMCSU11 ATTACCO CON MOLLA PER PROFILO A "T" CONNECTOR WITH SPRING FOR "T" PROFILE



Per struttura a "T" per fibra minerale, gesso alleggerito, plafoni in alluminio, etc. nella realizzazione di controsoffitti in fibra. Corpo acciaio zincato - molla in Deltatone. Dritto con molla.
For "T" structure for mineral fiber, lightened plaster, aluminium ceiling, etc. in the realization of fiberboard false ceilings. Galvanized steel structure - Deltatone spring. Straight with spring.

CODICE CODE	LARGHEZZA MOLLA - mm SPRING WIDTH - mm	SP. MOLLA - mm SPRING TK. - mm	SP. CORPO - mm TK. STRUCTURE - mm	CONF. / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NAMCSU11001	20	0,7	1,2	100 / 600

NAMCSU23 CLIP DI SUPPORTO ORIZZONTALE CON FORO PER PENDINATURA HORIZONTAL SUPPORTING CLIP WITH HOLE FOR HANGER WIRE



Per portanti e intermedi da 24 mm della struttura per fibra minerale. Corpo acciaio zincato verniciato bianco.
For load-bearing and 24 mm middle panels on the mineral fiber structure. White painted galvanized steel body.

CODICE CODE	LARGHEZZA DI UTILIZZO - mm WIDTH OF USE - mm	COLORE COLOUR	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NAMCSU23001	24 - 26	○	100 / 2.400




SCHEMI DI MONTAGGIO // ASSEMBLY SCHEMES

www.itpceilings.com • www.akifix.com

STAR LINE T-24/T-15

STAR LINETM
CEILING STRUCTURE SYSTEM

SISTEMA DI MONTAGGIO PER PANNELLI 600 X 600 MM ASSEMBLY SCHEME FOR 600 X 600 MM PANELS



- 1. **Profilo portante**
Load-bearing profile
- 2. **Profilo intermedio**
Intermediate profile
- 3. **Profilo intermedio**
Intermediate profile
- 4. **Profilo perimetrale**
Perimeter profile
- 5. **Pendino con molla doppia**
Hanger wire with double spring

INCIDENZA TOTALE
//TOTAL INCIDENCE
 $I = 3,34 \text{ ml} \times \text{m}^2$
(esclusa cornice perimetrale
//excluding perimeter wall angle)


PER PANNELLI CON PESO INFERIORE A 9 kg/m² // FOR PANELS WITH WEIGHT LESS THEN 9 kg/m²

TABELLA INCIDENZE MATERIALI AL MQ //TABLE OF MATERIALS PER SQM

ELEMENTO DI SISTEMA //SYSTEM ELEMENT	Struttura modulo 600x600 mm //600x600 mm module structure
Pannello modulare //Modular panel	1,05 mq (compreso sfrido) //1,05 mq (including scrap)
Profilo portante 3.600 mm //Carrier panel 3.600 mm	0,83 ml
Profilo intermedio 1.200 mm //1.200 mm intermediate panel	1,67 ml
Profilo intermedio 600 mm //600 mm intermediate panel	0,83 ml
Profilo perimetrale a "L" o "doppia L" // "L" or "double L" shaped perimeter profile	Secondo le dimensioni locale mediamente 0,70 ml //Depending on size of the room - on average 0,70 lm
Pendino con molla doppia //Hanger wire with double spring	0,8 PZ./mq


PENDINATURA //HANGERS

INTERSEZIONE DEI PROFILI
// INTERSECTION OF PROFILES



- 1. **Attacco con molla per profilo a "T" + pendino**
//Connector with spring for "T" profile + hanger
- 2. **Doppio pendino con molla**
Double hanger with spring
- 3. **Pendino singolo**
Single hanger

SISTEMA DI MONTAGGIO PER PANNELLI 600 X 600 MM ASSEMBLY SCHEME FOR 600 X 600 MM PANELS




- 1. **Profilo portante**
Load-bearing profile
- 2. **Profilo intermedio**
Intermediate profile
- 3. **Profilo perimetrale**
Perimeter profile
- 4. **Pendino con molla doppia**
Hanger wire with double spring

INCIDENZA TOTALE
//TOTAL INCIDENCE
 $I = 3,34 \text{ ml} \times \text{m}^2$
(esclusa cornice perimetrale
//excluding perimeter wall angle)

PER PANNELLI CON PESO SUPERIORE A 9 kg/m² // FOR PANELS WITH WEIGHT OVER 9 kg/m²

ELEMENTO DI SISTEMA //SYSTEM ELEMENT	Struttura modulo 600x600 mm //600x600 mm module structure
Pannello modulare //Modular panel	1,05 mq (compreso sfrido) //1,05 mq (including scrap)
Profilo portante 3.600 mm //Carrier panel 3.600 mm	1,67 ml
Profilo intermedio 600 mm //600 mm intermediate panel	1,67 ml
Profilo perimetrale a "L" o "doppia L" // "L" or "double L" shaped perimeter profile	Secondo le dimensioni locale - mediamente 0,70 ml //Depending on size of the room - on average 0,70 lm
Pendino con molla doppia //Hanger wire with double spring	1,60 PZ./mq

SISTEMA DI MONTAGGIO PER PANNELLI 600 X 1.200 MM ASSEMBLY SCHEME FOR 600 X 1.200 MM PANELS



- 1. **Profilo portante**
Load-bearing profile
- 2. **Profilo intermedio**
Intermediate profile
- 3. **Profilo perimetrale**
Perimeter profile
- 4. **Pendino con molla doppia**
Hanger wire with double spring

INCIDENZA TOTALE
//TOTAL INCIDENCE
 $I = 2,50 \text{ ml} \times \text{m}^2$
(esclusa cornice perimetrale
//excluding perimeter wall angle)

PER PANNELLI CON PESO INFERIORE A 9 kg/m² // FOR PANELS WITH WEIGHT LESS THEN 9 kg/m²


ELEMENTO DI SISTEMA //SYSTEM ELEMENT	Struttura modulo 600x600 mm //600x600 mm module structure
Pannello modulare //Modular panel	1,05 mq (compreso sfrido) //1,05 mq (including scrap)
Profilo portante 3.600 mm //Carrier panel 3.600 mm	0,83 ml
Profilo intermedio 1.200 mm //1.200 mm intermediate panel	1,67 ml
Profilo perimetrale a "L" o "doppia L" // "L" or "double L" shaped perimeter profile	Secondo le dimensioni locale - mediamente 0,70 ml //Depending on size of the room - on average 0,70 lm
Pendino con molla doppia //Hanger wire with double spring	0,8 PZ./mq

EXTRA LINE UT-15 STAR LINE™

CEILING STRUCTURE SYSTEM

SISTEMA DI MONTAGGIO PER PANNELLI 600 X 600 MM

ASSEMBLY SCHEME FOR 600 X 600 MM PANELS



- 1. **Profilo portante**
//Load-bearing profile
- 2. **Profilo intermedio**
//Intermediate profile
- 3. **Profilo intermedio**
//Intermediate profile
- 4. **Profilo perimetrale**
//Perimeter profile
- 5. **Pendino con molla doppia**
//Hanger wire with double spring

INCIDENZA TOTALE
//TOTAL INCIDENCE
I = 3,34 ml x m²

PER PANNELLI CON PESO INFERIORE A 9 kg/m² // FOR PANELS WITH WEIGHT LESS THEN 9 kg/m²

TABELLA INCIDENZE MATERIALI AL MQ


//TABLE OF MATERIALS PER SQM

ELEMENTO DI SISTEMA //SYSTEM ELEMENT	Struttura modulo 600x600 mm //600x600 mm module structure
Pannello modulare //Modular panel	1,05 mq (compreso sfrido) //1,05 mq (including scrap)
Profilo portante 3.600 mm //Carrier panel 3.600 mm	0,83 ml
Profilo intermedio 1.200 mm //1.200 mm intermediate panel	1,67 ml
Profilo intermedio 600 mm //600 mm intermediate panel	0,83 ml
Profilo perimetrale a "L" o "doppia L" // "L" or "double L" shaped perimeter profile	Secondo le dimensioni locale - mediamente 0,70 ml //Depending on size of the room - on average 0,70 lm
Pendino con molla doppia //Hanger wire with double spring	0,8 PZ./mq

PENDINATURA

//HANGERS


INTERSEZIONE DEI PROFILI // INTERSECTION OF PROFILES



- 1. **Attacco con molla per profilo a "T" + pendino**
//Connector with spring for "T" profile + hanger
- 2. **Doppio pendino con molla**
//Double hanger with spring
- 3. **Pendino singolo**
//Single hanger

SISTEMA DI MONTAGGIO PER PANNELLI 600 X 600 MM

ASSEMBLY SCHEME FOR 600 X 600 MM PANELS



- 1. **Profilo portante**
//Load-bearing profile
- 2. **Profilo intermedio**
//Intermediate profile
- 3. **Profilo perimetrale**
//Perimeter profile
- 4. **Pendino con molla doppia**
//Hanger wire with double spring

INCIDENZA TOTALE
//TOTAL INCIDENCE
I = 3,34 ml x m²


PER PANNELLI CON PESO SUPERIORE A 9 kg/m² // FOR PANELS WITH WEIGHT OVER 9 kg/m²

ELEMENTO DI SISTEMA //SYSTEM ELEMENT	Struttura modulo 600x600 mm //600x600 mm module structure
Pannello modulare //Modular panel	1,05 mq (compreso sfrido) //1,05 mq (including scrap)
Profilo portante 3.600 mm //Carrier panel 3.600 mm	1,67 ml
Profilo intermedio 600 mm //600 mm intermediate panel	1,67 ml
Profilo perimetrale a "L" o "doppia L" // "L" or "double L" shaped perimeter profile	Secondo le dimensioni locale - mediamente 0,70 ml //Depending on size of the room - on average 0,70 lm
Pendino con molla doppia //Hanger wire with double spring	1,60 PZ./mq



CLIP-IN STAR LINE™
CEILING STRUCTURE SYSTEM

SISTEMA DI MONTAGGIO STANDARD A DOPPIA ORDITURA
STANDARD DOUBLE FRAME ASSEMBLY SCHEME



- 1. Pannello
//Panel
- 2. Profilo portante
//Main runner
- 3. Profilo a triangolo
//V-shaped profile
- 4. Raccordo ortogonale
//Orthogonal connector
- 5. Cornice perimetrale ad "U"
//"U" wall angle
- 6. Clips di bloccaggio perimetrale
//Perimeter locking clips
- 7. Sistema di sospensione
//Suspension system

TABELLA INCIDENZE MATERIALI AL MQ //TABLE OF MATERIALS PER SQM

ELEMENTO DI SISTEMA //SYSTEM ELEMENT	INCIDENZA //INCIDENCE
Pannello modulare //Modular panel	1,05 mq (compreso sfrido) //1,05 mq (including scrap)
SL3600W - Profilo portante 3.600 mm //Carrier panel 3.600 mm	1,00 ml x mq
SM4000 - Profilo a triangolo //V-shaped profile	1,67 ml x mq
SM4001 - Giunto lineare //Connector	0,42 pz x mq
SM4002 - Raccordo ortogonale //Orthogonal connector	2,78 pz x mq
SM4003 - Clips di bloccaggio //Clips	2,78 pz x mq
SM4005 - Guarnizione di tenuta adesiva //Self-adhesive washer	(3,33 ml x mq) + (0,7 ml x mq)

CORNICI PERIMETRALI //PERIMETER FRAMES


SISTEMA STANDARD A TENUTA //STANDARD SYSTEM SEALED CEILING

SM3000 - Cornice ad "U"// "U" channel	0,7 ml x mq
SM250Z - Clips di bloccaggio //Blocking clips	(0,7 ml x mq) / 0,6 ml

SISTEMA NON A TENUTA //NOT-SEALED SYSTEM


AS3000 - Profilo perimetrale a "L" o "doppia L" // "L" or "double L" shaped perimeter profile	Secondo le dimensioni locale - mediamente 0,70 ml //Depending on size of the room - on average 0,70 lm
--	---

DETTAGLIO TECNICO //TECHNICAL DETAIL




- 1. Pannello clip-in
//Clip-in panel
- 2. Profilo portante L. 3600 mm
//Main runner L. 3600 mm
- 3. Portante a triangolo L. 4000 mm
//V-shaped spring tee runner L. 4000mm
- 4. Raccordo ortogonale
//Orthogonal connection
- 5. Cornice perimetrale ad "U"
// "U" perimeter frame
- 6. Clips di bloccaggio perimetrale
//Perimeter locking clip
- 7. Clips di bloccaggio pannelli
//Panels locking clip
- 8. Sistema di sospensione
//Suspension system

PENDINATURA //SUSPENSIONS



- 1. Attacco con molla per profilo a "T" + pendino
//Connector with spring for "T" profile + hanger
- 2. Doppio pendino con molla
//Double hanger with spring
- 3. Pendino singolo
//Single hanger


AVVERTENZE //PRECAUTIONS Solo per controsoffitti a tenuta //For airtight false ceilings only



Prima dell'installazione, posizionare la guaina adesiva su due lati del anello (a + b). Installare i pannelli in sequenza, ottenendo una tenuta continua su tutta la superficie.


//Before installation, place the adhesive sheathing on two sides of the panel, chieving a continuous seal over the entire surface (a+b).

SISTEMA DI MONTAGGIO STANDARD AD ORDITURA SINGOLA
STANDARD SINGLE FRAME ASSEMBLY SCHEME



- 1. Pannello
//Panel
- 2. Profilo a triangolo
//V-shaped profile
- 3. Cornice perimetrale ad "U"
//"U" wall angle
- 4. Clips di bloccaggio perimetrale
//Perimeter locking clips
- 5. Attacco di sospensione per struttura singola
//Suspension bracket for single structure
- 6. Sistema di sospensione
//Suspension system

DETTAGLIO TECNICO //TECHNICAL DETAIL



- 1. Pannello clip-in
//Clip-in panel
- 2. Portante a triangolo L. 4000 mm
//V-shaped spring tee runner L. 4000mm
- 3. Attacco di sospensione per struttura singola in acciaio zincato
//Galvanized steel suspension bracket
- 4. Sistema di sospensione
//Suspension system

TABELLA INCIDENZE MATERIALI AL MQ //TABLE OF MATERIALS PER SQM

ELEMENTO DI SISTEMA //SYSTEM ELEMENT	INCIDENZA //INCIDENCE
Pannello modulare //Modular panel	1,05 mq (compreso sfrido) //1,05 mq (including scrap)
SM4000 - Profilo a triangolo //V-shaped profile	1,67 ml x mq
SM4001 - Giunto lineare //Connector	0,42 pz x mq
SM4003 - Clips di bloccaggio //Clips	2,78 pz x mq
SM4005 - Guarnizione di tenuta adesiva //Self-adhesive washer	(3,33 ml x mq) + (0,7 ml x mq)

CORNICI PERIMETRALI //PERIMETER FRAMES


SISTEMA STANDARD A TENUTA //STANDARD SYSTEM SEALED CEILING

SM3000 - Cornice ad "U"// "U" channel	0,7 ml x mq
SM250Z - Clips di bloccaggio //Blocking clips	(0,7 ml x mq) / 0,6 ml

SISTEMA NON A TENUTA //NOT-SEALED SYSTEM


AS3000 - Profilo perimetrale a "L" o "doppia L" // "L" or "double L" shaped perimeter profile	Secondo le dimensioni locale - mediamente 0,70 ml //Depending on size of the room - on average 0,70 lm
--	---

PENDINATURA //SUSPENSIONS



- 1. Attacco con molla per profilo a "T" + pendino
//Connector with spring for "T" profile + hanger
- 2. Doppio pendino con molla
//Double hanger with spring

AVVERTENZE //PRECAUTIONS Solo per controsoffitti a tenuta //For airtight false ceilings only




Prima dell'installazione, posizionare la guaina adesiva su due lati del anello (a + b). Installare i pannelli in sequenza, ottenendo una tenuta continua su tutta la superficie.

//Before installation, place the adhesive sheathing on two sides of the panel, chieving a continuous seal over the entire surface (a+b).

MANUALE DI INSTALLAZIONE

STRUTTURA MODULARE
MODULAR STRUCTURE


A - PROFILO PERIMETRALE



A - PERIMETER PROFILE

- Determine the level of lowering of the false ceiling in relation to the load-bearing slab.
- Draw on the walls the height at which the perimeter profile is to be fixed.
- Fasten the perimeter profile (L-shaped or double L-shaped according to the panel) with flat-head screws or mechanical fasteners suitable for the support, placed at a centre distance of 300 mm.
- The first fastener must be placed no more than 50 mm from the corner.
- At the corners, cut the profiles at 45°, matching them so that the horizontal fins are perfectly aligned.
- If the walls are not perfectly square, insert a thin piece of wood in the corner behind the profile before fixing it.

B - PENDINI DI SOSPENSIONE E PROFILI PORTANTI



B - HANGER WIRES AND SUPPORT PROFILES

- Tracciare sulla soletta le linee parallele lungo cui posizionare le sospensioni dei profili portanti.
- **NOTA:** l'interasse tra i portanti è di 1.200 mm, salvo indicazioni di montaggio specifiche riportate in un rapporto di prova (ad es. di resistenza al fuoco).
- Fissare alla soletta mediante idonei tasselli le sospensioni, costituite da pendini e molla doppia di regolazione.
- Il primo portante è posto a max 600 mm dalla parete.
- Lungo un portante, il primo pendino è posto a max 400 mm dalla parete, gli altri ad una distanza max di 1.200 mm tra di loro.
- Appendere alle sospensioni i profili portanti, stringendo con una pinza il gancio del pendino.


C - PROFILI PORTANTI

- I profili portanti sono connessi tra loro innestando a scatto le estremità.
- In corrispondenza del giunto è consigliabile installare un pendino supplementare.
- Regolare la molla doppia in modo che il portante si appoggi sul profilo perimetrale.
- In prossimità della parete, il portante deve essere tagliato ad un'estremità in modo che la larghezza del pannello della fascia perimetrale corrisponda ad un'asola del profilo.
- Per un corretto taglio del profilo utilizzare una cesoia a mano, tagliando sempre prima le alette, poi la testa ed infine l'anima.

C - LOAD-BEARING PROFILES

- The support profiles are connected to each other by snapping the ends together.
- An additional hanger wire should be installed at the joint.
- Adjust the double spring so that the runner rests on the perimeter profile.
- In the vicinity of the wall, the runner must be cut at one end so that the width of the panel of the perimeter band corresponds to a slot in the profile.
- Use an aviation snip to cut the profile correctly, always cutting the fins first, then the head and finally the core.


D - PROFILI TRASVERSALI



D - TRANSVERSAL PROFILES

- The 1200 mm transversal profiles snap into the slots on either side of the runners.
- The centre distance between the transversal profiles is 1.200 mm for 600x600 mm panels
- At the point of the perimeter band, cut the transversal profiles to size with an aviation snip so that they rest on the perimeter band.
- Insert the 600 mm transversal profiles into the slots of the 1.200 mm transversal profiles, perpendicular to them, to create a 600 x 600 mm modular mesh.


E - PANNELLI



E - PANELS

- Insert the panels from above (using gloves so as not to dirty them), then gently lower them until they are fixed in place inside the structure.
- Lay the panels in a chequered pattern so as not to create weight imbalances that could cause movement of the suspension structure.
- **NOTA:** all the panels have a laying direction. Install them so that the markings on the concealed side are all in the same direction.
- All the installations in the plenum must be completed before the panels are installed

F - FASCE PERIMETRALI



F - PERIMETER BANDS

- Tagliare i pannelli perimetrali in base alla larghezza della fascia.
- La misura del pannello deve essere non oltre 5 mm inferiore rispetto alla larghezza della fascia.
- Per il taglio utilizzare un cutter o una sega, aiutandosi con una riga.
- Se si usa il cutter, prima incidere in profondità la faccia a vista, poi rompere il pannello ed infine completare il taglio del cartone posto sul retro.
- Se si usa una sega, tagliare il pannello partendo dalla faccia a vista.
- Cut the perimeter panels according to the width of the band.
- The size of the panel must be no more than 5 mm smaller than the width of the band.
- Cut with a cutter or saw, using a ruler.
- If using a cutter, first cut deep into the exposed side, then break the panel and finally complete the cut of the card placed on the back.
- If using a saw, cut the panel starting from the exposed side.

REFERENZE // REFERENCES

Skyway Monte Bianco // Courmayeur (AO)
Museo Archeologico // Aosta
Monterosaterme // Ayas (AO)
International School of Turin // Chieri (TO)
SPIG S.p.A. // Arona (NO)
Autorità Portuale // Savona
Wind // Milano
Centro Meccanografico Comune di Milano // Milano
Ospedale San Raffaele // Milano
Collegio San Carlo // Milano
UniCredit // Milano
Mensa Banca Intesa San Paolo // Milano
Confcooperative Lombardia // Milano
Polo Urbano CityLife // Milano
LTA Advisory // Milano
Rete Ferroviaria Italiana // Milano
The Boston Consulting Group // Milano
Vorwerk Folletto // Milano
Expo 2015: Palazzo Italia // Milano
Expo 2015: Auditorium – Cascina Triulza // Milano
Expo 2015: Ristorante – Cascina Triulza // Milano
Prysmian // Milano
Politecnico // Milano
ITAS Assicurazioni // Milano
Istituto Clinico Humanitas // Arese (MI)
ABB // Sesto San Giovanni (MI)
Ospedale G. Salvini // Garbagnate Milanese (MI)
Ospedale San Gerardo // Monza
Clinica Castelli // Bergamo
A.M. Instruments // Limbiate (MB)
Plantronics // Vimercate (MB)
Grand Hotel Imperiale // Moltrasio (CO)
HM Moto // Introbio (LC)
US Navy Vicenza School // Vicenza
Staff International // Noventa Vicentina (VI)
Lidl Italia // Varie sedi
Aqualux Hotel Spa Suite & Terme // Bardolino (VR)
Nuova Cittadella Giudiziaria // Venezia
Torre “ex Azotati” // Marghera (VE)
ALMAR Resort & Spa // Lido di Jesolo (VE)
Provincia Autonoma di Trento // Trento
Teatro Sperimentale // Trento
Polo Scientifico e Tecnologico Universitario // Trento
Teatro Comunale // Predazzo (TN)
Ospedale Maggiore // Trieste
Generali Real Estate // Trieste
Cinecity // Lignano Sabbiadoro (UD)
IKEA // Villesse (GO)

Banca di Piacenza // Piacenza
Glaxo Smith Kline // San Polo di Torrile (PR)
Ospedale S. Maria Nuova // Reggio Emilia
Tecnopolo Università di Modena // Modena
Coop Estense // Modena
Aeroporto Guglielmo Marconi // Bologna
Ospedale Bellaria // Bologna
Ospedale Maggiore // Bologna
BASF // Sasso Marconi (BO)
Museo Dell'Autodromo // Imola (BO)
Centro Commerciale I Pioppi // Copparo (FE)
San Pier Damiano Hospital // Faenza (RA)
Centro Servizi Comunale // Marina di Ravenna (RA)
Istituto Zooprofilattico // Forlì
Centro Residenziale Barcellona // Rimini
Stadio del Conero // Ancona
Ariston Thermo Group // Fabriano (AN)
Ospedale Careggi // Firenze
Ospedale San Giovanni di Dio // Firenze
Menarini Industrie Farmaceutiche // Firenze
Publiacqua // Firenze
Glance Hotel Florence // Firenze
Aeroporto Galileo Galilei // Pisa
Centro Civico // Scandicci (FI)
Cantine Ruffino // Pontassieve (FI)
Centro Commerciale Unicoop // Figline Valdarno (FI)
Museo della Biodiversità // Monticiano (SI)
Camera dei Deputati // Roma
Federazione Italiana Giuoco Calcio // Roma
Nova Domus Hotel & Suites // Roma
A.Roma Lifestyle Hotel // Roma
Università Cattolica // Roma
Loyola University Chicago // Roma
Wind // Roma
Rete Ferroviaria Italiana // Roma
Stazione Tiburtina // Roma
Museo Del Viminale // Roma
Bridgestone // Roma
Enel // Roma
Leonardo Finmeccanica // Pomezia (RM)
Teatro Comunale // Capranica (VT)
Teatro Comunale // Monterotondo (RM)
Auditorium Multifunzionale // Frosinone
Università degli Studi Federico II // Napoli
Legione Allievi Guardia di Finanza // Bari
Ferrhotel // Bari
Camera di Commercio // Foggia
Ospedale Della Murgia // Altamura (BA)

Univeristà Del Salento // Lecce
Teatro Comunale // Crotone
Teatro Comunale // Locri (RC)
Aeroporto Internazionale // Lamezia Terme (CZ)
Teatro Politeama // Catanzaro
Club Med Napitia // Pizzo Calabro (VV)
Cinema Teatro R. Gentile // Cittanova (RC)
Ospedale Cannizzaro // Catania
Ospedale Papardo // Messina
Ospedale Dubini // Caltanissetta
Jolly Hotel Della Valle // Agrigento
Hotel Antica Perla // Agrigento
Donnafugata // Marsala (TP)
Ospedale Giovanni Paolo II // Olbia (OT)
Palazzo della Provincia // Torino
Ferrero S.p.A. // Alba (CN)
Ospedale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo // Alessandria
Eni S.p.A. // San Donato Milanese (MI)
Politecnico // Milano
Centro Meccanografico Comune di Milano // Milano
Università Cattolica // Milano
Unicredit Banca S.p.A. // Milano
Ospedale Cattinara // Trieste
Ospedale Civile Maggiore Borgo Trento // Verona
Ospedale Policlinico Sant’Orsola e Malpighi // Bologna
Consorzio Agrario di Bologna e Modena // San Giorgio in Piano (BO)
General Electric Oil & Gas - Nuovo Pignone // Firenze
Stadio Comunale Artemio Franchi // Firenze
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi // Firenze
So.Ge.Mi S.p.A. // Osimo (AN)
MAIT S.p.A. // Osimo (AN)
Palasport Massimo Serenelli // Loreto (AN)
Eko S.p.A. // Montelupone (MC)
Camera dei Deputati // Roma
Istituto Superiore di Sanità // Roma
Ospedale San Filippo Neri // Roma
Casa di Cura Aurelia Hospital // Roma
Scuola di Polizia Tributaria e Guardia di Finanza // Lido di Ostia (RM)
FIAT S.p.A. // Cassino (FR)
Ospedale Civile Santo Spirito // Pescara
Ospedale Policlinico Universitario Federico II // Napoli
Ospedale Cardarelli // Napoli
Seconda Università Degli Studi di Napoli // Caserta
Banca d'Italia // Bari
Magnetì Marelli S.p.A. // Modugno (BA)
Aeroporto Falcone e Borsellino // Palermo
Hotel Domina Home Zagarella // Santa Flavia (PA)
VII° Municipio // Roma

ST Microelectronics s.r.l. // Catania
Ospedale Santa Marta e Santa Venera // Acireale (CT)
Ospedale Giovanni Paolo II // Olbia (OT)
Poste Italiane
Aree di servizio autostradali Sarni
Parc hotel Billia // St. Vincent (AO)
Self Italia // Moncalieri (TO)
Ospedale Fatebenefratelli // Milano
Torre Isozaki // Milano
Giax Tower //Milano
Club Virgin Active // Milano
Forgiatura Vienna S.p.A. // Cella Dati (CR)
Almar Resort & Spa // Jesolo Lido (VE)
Nunki Steel S.p.A. // San Giorgio di Nogaro (UD)
Nuovo Plesso Di Scuola Dell’Obbligo // Montecchio Emilia (RE)
Centro Commerciale Unicoop // Figline Valdarno (FI)
Hotel Sporting // Ancona
Centro Commerciale Quasar // Corciano (PG)
Auditorium Palpebra Europarco // Roma
Stazione Tiburtina // Roma
Istituto Regina Elena // Roma
Centro Residenziale Baldo degli Ubaldi // Roma
Centro Commerciale Auchan // Casamassima (BA)
Ospedale della Murgia // Altamura (BA)
Aereoporto Karol Wojtyla // Bari
Cantine Cusumano S.r.l. // Partinico (PA)
Hotel Atlantic // Senigallia (AN)
Lavazza // Parigi (FRANCE)
Padiglione villa “La Babina” // Imola (BO)
Uffici Wind // Pozzuoli (NA)
Uffici Wind // Roma
Hotel Almar //Jesolo (VE)
New Army Camp // Doha (QATAR)
Università degli studi di Padova // Padova
Rete Ferroviaria Italiana // Roma
RAI. Studi di registrazione // Torino
Studio 54 Hair Salon // Chenex (FRANCE)
Gucci // Milano
Piccolo Hotel Aurora // Abbadia San Salvatore (SI)
Teatro San Rocco // Seregno (MB)
Centro Alti Studi Della Difesa // Roma
Ospedale San Filippo Neri // Roma
Ospedale Bambin Gesù // Roma
Casa di Cura Villa Stuart // Roma
Scuola Superiore di Polizia // Roma
Aeroporto Leonardo da Vinci // Roma
RAI - Saxa Rubra // Roma
Starhotels Metropole // Roma

Ai fini legali valgono e sono applicabili esclusivamente le condizioni generali di vendita redatte in lingua italiana; la traduzione nella lingua inglese viene fatta per mera cortesia commerciale.

1.Osservazioni generali

Offerte, ordini e consegne sono sottoposte alle presenti condizioni generali di vendita. Il compratore vi è vincolato ai sensi dell'articolo 1341 C.C. Condizioni particolari in deroga non sono valide se non espressamente accettate per iscritto dalla direzione della Società venditrice Akifix®.

2. Forniture

I prezzi e tutte le altre condizioni riportate sono validi per i materiali forniti e fatturati dalla Società Akifix®. La Venditrice si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche ai prodotti, alle condizioni ed ai prezzi in funzione delle variazioni delle condizioni di mercato e dei costi (di produzione, di trasporto ecc.) o di qualsiasi altra causa. Non garantisce, inoltre, l'assoluta fedeltà dei colori e dell'estetica riprodotti nel catalogo e nel sito a quelli reali.

3. Offerte e prezzi

a) Le offerte sono indicative e non vincolanti e non comportano quindi alcun obbligo alla trasformazione in ordine.
b) Le proposte d'ordine devono essere trasmesse alla Società Venditrice direttamente via mail o fax o pec o tramite i funzionari di vendita/agenti della stessa. In tutti i casi la Società si riserva il diritto di accettarle o modificarle a propria discrezione, e solo un atto di conferma scritto dalla direzione della Società Venditrice stessa o l'esecuzione concreta dell'ordine possono essere considerati vincolanti. La trasmissione di una proposta d'ordine comporta comunque da parte dell'acquirente l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita.
c) Saranno applicati i prezzi risultanti dai listini in vigore al momento delle singole consegne. La Venditrice non si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni contenuti nei propri listini prezzi o nel proprio materiale promozionale.

4. Condizioni di pagamento

a) Il pagamento delle forniture deve avvenire nei termini indicati in fattura, direttamente al domicilio della Venditrice.
b) Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza la Venditrice ad addebitare, senza pregiudizio di altre azioni, a partire dal giorno della scadenza indicata, gli interessi nella misura del 10,5% o di altra maggiore percentuale se indicata in fattura ovvero, se superiore, l'interesse corrispondente al tasso bancario in vigore ed indicato in fattura, fatto salvo il diritto, o di ritenere risolto il rapporto o di annullare l'esecuzione e la spedizione dei residui ordini in corso, e/o di pretendere il pagamento anticipato delle restanti fatture, senza che il cliente possa avanzare pretese di indennizzi o altro.
c) Si precisa che nessun'altra forma di pagamento, oltre a quella stabilita, sarà ritenuta valida dalla Venditrice.
d) In caso di eventuale sconto per pagamento in contanti, esso sarà valido solamente nel caso di ricevimento, da parte della Venditrice, del saldo delle fatture entro e non oltre 8 gg. dall'emissione delle stesse e sarà applicato sull'importo della fornitura, ad eccezione del trasporto e dell'imballo. Oltrepassato tale limite il pagamento sarà considerato normale e lo sconto annullato e riaddebitato.
e) Nel caso di ricezione di informazioni negative (es. protesti, atti esecutivi nei confronti del debitore ecc.) o di variazioni nello stato patrimoniale del cliente o di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola fornitura o parte di essa, la Venditrice e autorizzata a considerare tutti i pagamenti in essere come esigibili immediatamente, qualsiasi ne sia la scadenza originaria (art. 1186 C.C.), oppure a pretendere particolari garanzie sui pagamenti a venire. La Venditrice si riserva di non dar corso o sospendere l'esecuzione della fornitura in caso di mutamento delle condizioni suddette, ai sensi dell'art. 1461 C.C. In questo caso il cliente non avrà alcun diritto per richieste di danni.

5. Spedizioni e consegne

I termini di consegna devono sempre essere considerati indicativi. La Venditrice comunque s'impegna ad effettuare le consegne entro il più breve termine possibile. La Venditrice non si assume, in ogni caso, alcuna responsabilità per danni direttamente o indirettamente derivanti da ritardi di consegna o ritardata esecuzione di un contratto. Il quantitativo minimo per le consegne è in relazione al tipo di prodotto ed è stabilito direttamente con la Venditrice. La vendita si intende effettuata Franco Partenza (EXW - EX WORKS Incoterms 2020), salvo diversa condizione espressamente indicata per iscritto. La merce sarà tenuta a disposizione fino a 7 gg. dopo la data fissata per il ritiro. Trascorso tale termine la Venditrice potrà procedere alla consegna con trasportatore a sua discrezione, con rischio e spese di trasporto, comunque, a carico del cliente.

6. Imballo

Salvo specifica pattuizione, il costo dell'imballo non è incluso nel prezzo di vendita. I prezzi dei prodotti confezionati includono il costo della confezione che, salvo diversa descrizione, si intende scatola di cartone oppure pacco reggettato o legato ecc. Il costo degli imballaggi speciali in termoretraibile o di altri verranno concordati di volta in volta. Per consegne con Europallet e pallet a perdere, gli stessi saranno addebitati in fattura, senza possibilità di restituzione.

7. Vizi e difformità

La Venditrice garantisce che i propri prodotti sono conformi alle documentazioni tecniche e immuni da vizi che li rendono inidonei all'uso a cui sono destinati. Il cliente dichiara di conoscere tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti acquistati, il loro corretto immagazzinaggio ed applicazione; pertanto, solleva la Venditrice da qualsiasi responsabilità causata dalla inosservanza delle norme suddette. Il cliente ha l'obbligo di verificare qualità e quantità della merce al momento della consegna, trascrivere nella bolla di consegna il vizio o gli ammanchi riscontrati e farlo sottoscrivere dall'autista o dall'autorità FS in caso di consegna per vagone, e far seguire comunicazione scritta entro e non oltre 8 giorni dalla consegna. La denuncia vizi deve essere corredata da tutti gli elementi inerenti alla consegna, la produzione e la quantità del prodotto ritenuto non conforme alla qualità promessa e fatta prima che la merce venga usata o messa in opera.

Nel caso di denuncia vizi giustificata e accettata, la Venditrice potrà operare la sostituzione della merce viziata oppure l'eliminazione del difetto o altra misura da essa considerata idonea, in un ragionevole lasso di tempo, purché la merce nel frattempo non sia stata manomessa, usata o posta in opera (in questo ultimo caso la merce si considera accettata dal cliente). La Venditrice non risponde dei danni derivanti dall'uso o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati e neppure di ulteriori pretese o rivalse per risarcimento danni.

8. Trattamento ed uso dei dati

La Venditrice, in base a quanto previsto nel presente contratto, tratterà lecitamente, con correttezza e trasparenza i dati personali degli interessati raccolti per le finalità relative alla gestione dei rapporti commerciali, conformemente a quanto previsto dal Reg. UE 679/16 e dal D.lgs. 196/03 come modificato dal D.lgs. 101/18. Tali dati personali saranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità strettamente correlate al rapporto contrattuale posto in essere compresa la relativa gestione assicurativa del credito, la gestione della solvibilità del cliente e tutti gli adempimenti normativi vigenti. Con la sottoscrizione del presente contratto il cliente dichiara a sua volta di trattare conformemente a quanto previsto dalla legislazione europea e nazionale i dati personali cui può venire a conoscenza nello svolgimento delle attività previste dal presente atto.

9. Cause di forza maggiore

Verificandosi qualunque caso fortuito o di forza maggiore, quali in via meramente esemplificativa e non esaustiva lo stato di guerra e mobilitazione, scioperi, serratte, atti di terrorismo, cessazioni di attività, pandemie, la mancanza o il particolare rincaro di materie prime o prodotti finiti, i ritardi e la mancanza dei mezzi di trasporto, fluttuazioni rilevanti nell'andamento dei cambi con la moneta dei paesi ove sono ubicati gli stabilimenti dei fornitori, e qualsiasi altro impedimento da cui esuli ogni sua responsabilità, la Venditrice non potrà essere chiamata a rispondere di alcuna inadempienza contrattuale e potrà di diritto sospendere od annullare, in tutto o in parte, gli impegni relativi alla forniture affidate. L'annullamento parziale o la sospensione degli impegni, relativi alle forniture concordate, non esime il compratore, per motivi precedentemente esposti, dall'obbligo di accettare e di pagare i materiali già approntati.

10. Imposte e tasse

Sono a carico del cliente tutte le imposte e le tasse, quali I.V.A., bollo ecc. ed ogni altro onere fiscale, anche se intervenuto durante la fornitura della merce.

11. Solve et repete

Il cliente non potrà iniziare alcuna azione in giudizio se non darà la prova di aver eseguito le sue obbligazioni ed in particolare quella del pagamento integrale del prezzo.

12. Legge applicabile, lingua contrattuale scelta e Foro competente

La legge applicabile è esclusivamente quella italiana. Anche nel caso in cui le presenti condizioni vengano tradotte in altre lingue, la lingua contrattuale scelta e che farà fede è la lingua italiana. Qualsiasi controversia tra le parti, nessuna esclusa, sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziarla Italiana ed alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Ancona o del Foro di Bolzano, a scelta dell'attore.

13. Disposizioni generali

Il cliente non può cedere il contratto e quindi i diritti e gli obblighi da esso nascenti salvo deroghe espressamente concesse dalla Venditrice se espressamente consentito dalla Venditrice. Il luogo di adempimento per tutte le prestazioni del cliente e di Akifix® e la/e sede/i di Akifix®, salvo diversa pattuizione scritta delle Parti. L'eventuale invalidità di una o più clausole del presente contratto non determinerà l'invalidità dello stesso. In caso di divergenza tra quanto previsto nelle condizioni generali di vendita allegate al catalogo e le condizioni generali di vendita presenti nel sito internet www.akifix.com, prevarranno queste ultime.

14. Riservatezza e confidenzialità

Durante il rapporto ed anche dopo la cessazione di esso, il cliente si impegna anche per conto dei propri dipendenti e ausiliari, a mantenere il più stretto riserbo e a non rivelare a terzi qualunque notizia e/o informazione acquisita di natura confidenziale, strettamente riservata anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 98 e 99 c.p.i., individuata e/o riconosciuta come contenente segreti commerciali o aziendali, anche di aziende connesse o collegate alla Venditrice.

15. Esclusività

I testi sono "proprietà esclusiva" della società Akifix®. È "severamente vietata" la riproduzione anche parziale del seguente catalogo e dei siti internet www.akifix.com e www.itpceilings.com nonché la copia, l'estrapolazione e l'utilizzo delle foto ivi presenti.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale e delle norme sul diritto d'autore. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate per iscritto dalla Società Akifix®. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la Società Akifix® si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che si riterranno opportune, anche in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei propri procedimenti produttivi.

Tutti i marchi di proprietà Akifix® riportati all'interno del presente catalogo e del sito aziendale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Akifix®, ITP®, WOOD SHADE®, SOUNDLESS®, KYRYOS®) sono e rimarranno di proprietà esclusiva della società Akifix® S.p.A. La riproduzione totale o parziale, la modifica e l'utilizzo di detti Marchi, per qualunque motivo e su qualsiasi supporto, senza il preventivo consenso scritto di Akifix® S.p.A. sono assolutamente vietati.

For legal purposes, the general sales conditions in Italian language are considered valid and exclusively applicable; the translation in the English language is done only for convenience.

1. General observations

Offers, orders and deliveries are subject to these general sales conditions. Buyer is bound by Article 1341 C.C. Exceptional conditions are void if not expressly accepted in writing by the management of the Akifix® Selling Company.

2. Supplies

The prices and all other conditions are applied to the materials supplied and invoiced by the Akifix® Company. The Seller reserves the right to make changes to the products, conditions and prices at any time without notice, depending on changes in market conditions and costs (production, transport, etc.) or any other cause. It also does not guarantee the absolute fidelity of the colors and aesthetics reproduced in the catalog and on the site to the real ones.

3. Offers and prices

a) Offers are indicative and non-binding and therefore do not entail any processing obligation.
b) The ordering proposals must be sent to the Selling Company directly by mail or fax or by the sales agents of the same. In all cases the Company reserves the right to accept or change them at its own discretion, and only a written confirmation of the direction of the Seller or the act current ual execution of the order may be considered binding. However, the transmission of a proposal of order implies that the buyer accepts the full acceptance of the general conditions of sale.
c) The prices resulting from the lists in force at the time of individual deliveries will be applied. The Seller assumes no responsibility for errors or omissions contained in its price lists or in its promotional material.

4. Payment Terms

a) The payment of the supplies must take place within the terms indicated on the invoice, directly to the Seller's home.
b) The delay in paying the invoices authorizes the Seller to debit, without prejudice to other shares, starting from the day of the indicated expiry, the interest in the amount of 10,5% or of a higher percentage if indicated on the invoice or, if higher, the interest corresponding to the bank rate in force and indicated on the invoice, without prejudice to the right, or to consider the relationship resolved or to cancel the execution and shipment of the remaining orders in progress, and / or to request the advance payment of the remaining invoices, without the customer being able to make claims for compensation or anything else.
c) It should be noted that no other form of payment, other than the one established, will be considered valid by the Seller.
d) In case of any discount for cash payment, it will be valid only in the case of receipt by the Seller of the balance of the invoices no later than 8 days. from the issue of the same and will be applied to the amount of the supply, with the exception of transport and packaging. Beyond this limit, the payment will be considered normal and the discount canceled and recharged.
e) In case of receipt of negative information (e.g. protests, enforcement actions against the debtor etc.) or changes in the client's balance sheet or failure to pay at the expiry of even a single supply or part of it, the Seller is authorized to consider all outstanding payments as immediately payable, whatever their original due date (art. 1186 CC), or to claim particular guarantees on future payments. The Seller reserves the right not to process or suspend the execution of the supply in the event of a change in the aforementioned conditions, pursuant to art. 1461 of the Italian Civil Code. In this case, the customer will have no right to claim damages.

5. Shipments and deliveries

The delivery terms must always be considered as indicative. However, the Seller undertakes to make deliveries within the shortest time possible. The Seller does not, however, assume any responsibility for damages directly or indirectly resulting from delivery delays or delayed execution of a contract. The minimum quantity for deliveries is related to the type of product and is established directly with the Seller. The sale is to be effected by the departure of goods (EXW - EX WORKS Incoterms 2020), unless otherwise expressly stated in writing. The goods will be available up to 7 days. After the date fixed for the withdrawal. After this deadline, the Seller will be able to proceed with the delivery with the carrier at its discretion, with the risk and the cost of transport anyway to the customer.

6. Packaging

Unless specifically stated, the cost of the packaging is not included in the sale price. The prices of the packaged products include the cost of the packaging which, unless otherwise indicated, is a cardboard box, or a packed or tied package etc. The cost of special packaging in shrink wrap or others will be agreed upon from time to time. For deliveries with Europallets and pallets, the same will be charged on invoice, without any possibility of return.

7. Vices and Difficulties

The Seller guarantees that their products are conform to technical documentation and are immune from faults that render them unsuitable for the intended use. The customer declares to know all the technical characteristics of the products purchased, their proper storage and application; therefore, it raises the Seller from any liability caused by the failure to comply with the aforementioned standards. The customer is obliged to check the quality and quantity of the goods at the time of delivery, to transcribe the voucher or the baggage found in the shipping document and make it to be signed by the driver or Railway Authority in case of wagon delivery, and to follow written communication no later than 8 days from delivery. The defective complaint must be accompanied by all elements relating to the delivery, production and quantity of the product deemed not to conform to the promised quality and made before the goods are being used or put into service. In the case of a reasoned and accepted defective complaint, the Vendor may substitute for the

defective good or eliminate the defect or other measure it considers idoneus within a reasonable period of time provided that the goods have not been tampered with in the meantime or put into operation (in this latter case the goods are considered accepted).
Seller shall not be liable for any damages arising out of the use or improper use of misleading or spoiled materials or any other claims or claims for damages.

8. Treatment and use of data

The Seller, based on the provisions of this contract, will lawfully, correctly and transparently process the personal data of the interested parties collected for the purposes related to the management of commercial relations, in accordance with the provisions of EU Reg. 679/16 and Legislative Decree 196/03 as modified by Legislative Decree 101/18. These personal data will be used and processed directly or through external subjects for purposes strictly related to the contractual relationship in place, including the related credit insurance management, customer solvency management and all current regulatory requirements. By signing this contract, the customer in turn declares to process the personal data which he may become aware of in the performance of the activities envisaged by this deed in accordance with the provisions of European and national legislation.

9. Causes of Force majeure

By verifying any case of fortuitous or force majeure, such as merely exemplifying and not exhaustive, the state of war and mobilization, strikes, clamps, acts of terrorism, termination of activity, pandemics, lack or particular price rise of raw materials or finished products, Delays and lack of means of transport, fluctuations relevant to the exchange rate movements with the currency of the countries where the suppliers' establishments are located, and any other impediment from which it is exempt from liability, the Seller may not be called upon to answer any of the Contractual default and may, in whole or in part, suspend or cancel the commitments relating to the supplies to which they relate. Partial annulment or suspension of commitments regarding the agreed supplies does not expose the buyer, for reasons previously stated, to the obligation to accept and pay for the materials already prepared.

10. Taxes and taxes

All taxes and duties, such as VAT, stamp, etc. and any other tax burden, are borne by the customer, even if they intervened during the supply of the goods.

11. Solve et repete

The client will not be able to initiate any action if he does not prove that he has executed his obligations and in particular that of the full payment of the price.

12. Applicable law, contractual choice language and competent Forum

The applicable law is exclusively Italian. Even if the present conditions are translated into other languages, the contractual language chosen and authenticated is the Italian language. Any dispute between the parties, no exclusion, will be subject to the exclusive jurisdiction of the Italian Judicial Authority and to the exclusive territorial jurisdiction of the Forum of Ancona or the Forum of Bolzano at the choice of the actor.

13. General provisions

The customer cannot assign the contract and therefore the rights and obligations arising from it unless expressly granted by the Seller if expressly permitted by the Seller. The place of performance for all customer and Akifix® services is the Akifix® office (s), unless otherwise agreed in writing by the Parties. The possible invalidity of one or more clauses of this contract will not determine the invalidity of the same. In the event of any difference between the provisions of the general conditions of sale attached to the catalog and the general conditions of sale on the website www.akifix.com, the latter will prevail.

14. Confidentiality and confidentiality

During the relationship and even after its termination, the customer also commits himself / herself on behalf of his / her employees and auxiliaries, to maintain the strictest reservation and not to disclose any confidential information and/or information confidential to third parties, strictly confidential to for the purposes and for the effects of art. 98 and 99, identified and/or recognized as containing commercial or business secrets, including affiliated companies or affiliated with the Seller.

15. Exclusivity

The texts are "exclusive property" of the Akifix® company. Partial reproduction of the following catalog and of the websites www.akifix.com and www.itpceilings.com is also strictly prohibited, as well as the copying, extrapolation and use of the photos contained therein.

All rights are reserved and subject to industrial protection and copyright laws. Changes to the illustrated, albeit partial, products may only be effected if explicitly authorized in writing by Akifix®. All provided and illustrated data are indicative and the Akifix® Company reserves the right to make any changes that may be appropriate, including as a result of its business needs and production processes.

All Akifix® proprietary brands shown in this catalog and on the company website (by way of example and not limited to: Akifix®, ITP®, WOOD SHADE®, SOUNDLESS®, KYRYOS®) are and will remain the exclusive property of Akifix® S.p.A. Total or partial reproduction, modification and use of these trademarks, for any reason and on any medium, without the prior written consent of Akifix® S.p.A. are absolutely forbidden.



ITP® ITALIAN TECHNOLOGY PRODUCTS - Akifix® GROUP
Akifix® S.P.A.

Sede operativa Brand ITP® e sede grande logistica Akifix® e ITP®:

Via San Giuseppe, 23 - 60020 Camerata Picena -AN- Italy

Tel. +39 0731 19 20 397 - e-mail: info@itpceilings.com

Sede centrale amministrativa, logistica, produttiva e show-room:

Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13

60030 Monsano -AN- Italy

Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80 - e-mail: akifix@akifix.com

Sede Direzionale, stoccaggio pavimenti Baufloor® e show-room:

Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia -BZ- Italy

Tel. +39 0471 81 78 00 - e-mail: spedizioni.cortaccia@akifix.com

Sede Direzionale, polo logistico e show-room:

Via Thomas Edison, 253 - 255 - 20019 Settimo Milanese -MI- Italy

Tel. +39 02 94 38 95 82 - e-mail: segreteria.milano@akifix.com

Sede legale:

Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano (BZ) - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424

info@itpceilings.com

www.itpceilings.com

www.akifix.com

FOLLOW US:  